

	MANUALE DI AEROPORTO LINATE	Edizione: 2 - Revisione: 5 Codice: MA/LIN/RE139 Parte: E – Capitolo 15 Foglio Firme
---	--	--

CAPITOLO 15 APRON SAFETY MANAGEMENT

Operations Manager Stefano Zocco	Par. 15.2 Par. 15.3 (c) Par. 15.4 Par. 15.5	
Maintenance Manager Jacopo Leonardi	Par. 15.3 (a) Par.15.3 (b)	



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 1 di 61

CAPITOLO 15: APRON SAFETY MANAGEMENT

SOMMARIO

15.1	PROTEZIONE DAL JET BLAST	5
15.1.1	SCOPO	5
15.1.2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
15.1.3	RIFERIMENTI	5
15.1.4	AZIONI DI MITIGAZIONE	5
15.2	APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DEGLI AEROMOBILI	8
15.2.1	SCOPO	8
15.2.2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	8
15.2.3	RIFERIMENTI	8
15.2.4	RESPONSABILITÀ E AZIONI	8
15.2.5	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE.....	27
15.2.6	ALLEGATI.....	27
15.3	PREVENZIONE FOD, INCLUSI PULIZIA/SPAZZATURA PIAZZALE.....	28
15.3(A)	FOD CONTROL PROGRAMME: PREVENZIONE FOD, INCLUSA PULIZIA AREA DI MOVIMENTO	28
	Premessa.....	28
15.3.A.1	SCOPO	29
15.3.A.2	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	30
15.3.A.3	ISPEZIONI E PULIZIE PREVENTIVE – SU SEGNALAZIONE	34
15.3.A.4	ISPEZIONI E ATTIVITÀ DI PULIZIA AGGIUNTIVE	35
15.3.A.5	CAMPIONATURA E ANALISI FOD	36
15.3.A.5.2	PROMOTION.....	38
15.3.A.6	RIFERIMENTI	38
15.3.A.7	RESPONSABILITÀ ED AZIONI	38
15.3.A.7.1	Pulizie delle aree di manovra (piste e taxiway)	38
15.3.A.7.2	Pulizie a taxiway e piazzali (esterne all’area di manovra)	40
15.3.A.7.3	Pulizia effettuata a seguito di segnalazione di enti / operatori aeroportuali	41
15.3.A.7.4	Campionatura e analisi FOD.....	42
15.3.A.8	FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	45
15.3.A.9	REGISTRAZIONI.....	45
15.3.A.10	ALLEGATI.....	45
15.3(B)	OPERAZIONI IN CASO DI SVERSAMENTI DI CARBURANTI E OLII IN AREA DI MOVIMENTO	46
15.3.B.1	SCOPO	46
15.3.B.2	CAMPO D'APPLICAZIONE	46
15.3.B.3	RIFERIMENTI.....	47
15.3.B.4	RESPONSABILITÀ ED AZIONI.....	47
15.3.B.4.1	PICCOLO SVERSAMENTO: sversamento di liquido inquinante ed infiammabile tale da coprire una superficie inferiore o uguale a circa 4 m.2 (cerchio di circa 2 m. di diametro).....	47
15.3.B.4.2	SVERSAMENTO MEDIO/GRANDE: sversamento di liquido inquinante ed infiammabile di entità tale da coprire una superficie maggiore circa 4 m.2 (cerchio di circa 2 m. di diametro).	49



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 2 di 61

15.3.B.5 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE.....	51
15.3.B.6 REGISTRAZIONI.....	51
15.4 MONITORAGGIO SUL RISPETTO DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROCEDURE DI SAFETY: SUPERVISIONE PIAZZALE AEROMOBILI.....	52
15.4.1 SCOPO	52
15.4.2 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	52
15.4.3 RIFERIMENTI	53
15.4.4 RESPONSABILITÀ E AZIONI.....	54
15.4.4.1 Supervisione periodica delle piazzole aa/mm e delle aree di posizionamento attrezzature	54
15.4.4.2 Supervisione su chiamata delle piazzole aa/mm e delle aree di posizionamento attrezzature	56
15.4.5 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	57
15.4.6 REGISTRAZIONI.....	57
15.4.7 ALLEGATI.....	57
15.5 CONTROLLO DEI PEDONI.....	58
PREMESSA	58
15.5.1 SCOPO	58
15.5.2 CAMPO D'APPLICAZIONE.....	58
15.5.3 RIFERIMENTI	58
15.5.4 IMBARCO/SBARCO PASSEGGERI A PIEDI	58
15.5.4.1 Imbarco	59
15.5.4.1.1 Avvio procedura di imbarco.....	59
15.5.4.1.2 Conclusione procedura di imbarco	59
15.5.4.2 Sbarco.....	60
15.5.4.2.1 Avvio procedura di sbarco	60
15.5.4.2.2 Conclusione procedura di sbarco	60
15.5.4.2.3 Attività di controllo	61
15.5.5 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE.....	61
15.5.6 MOVIMENTAZIONE PERSONALE OPERANTE IN PIAZZALE.....	61
15.5.7 MOVIMENTAZIONE PERSONALE OPERANTE IN AREA DI MANOVRA	61
15.5.8 - ALLEGATI.....	61



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 3 di 61

MATRICE DELLE REVISIONI DEL PRESENTE CAPITOLO

ED. / REV.	DATA	DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA MODIFICA
Ed. 0	26/12/2016	Prima edizione del Manuale di Aeroporto (MDA) con la conversione del Certificato in conformità ai nuovi requisiti dettati dal Reg. UE n. 139/2014.
Ed. 0 / Rev. 1	25/07/2018	Sono state apportate modifiche di ordine minore nel presente Capitolo ai seguenti punti: 15.2: Allineamento dei soggetti al paragrafo corrispondente delle azioni 15.4: Aggiornata denominazione degli addetti del Coordinamento di Scaloe format delle check-list.
Ed. 1 / Rev. 0	11/12/2020	<p>Suddiviso l'MDA in singoli Capitoli separati per una più agevole gestione e consultazione documentale e inserita numerazione dei sotto-paragrafi con indicazione dei rispettivi riferimenti normativi.</p> <p>In tutte le procedure del presente Capitolo sono state aggiornate le denominazioni delle funzioni ed i flussi delle comunicazioni a seguito dell'emanazione degli ultimi ODS riorganizzativi aziendali SEA. Aggiornamenti riportati ai seguenti paragrafi:</p> <p>15.1: Rivisto e integrato il paragrafo, allineato altresì allo scalo di Linate; 15.2: Integrati riferimenti alla composizione della <i>safety net</i> ed al ruolo del Gestore aeroportuale; modificato l'allegato <i>Tabella Piazzole di Rifornimento</i> e aggiornato numero di contatto della Sala Controllo AOCC;</p> <p>15.3 b: delimitato il perimetro di attività della spazzatrice; compilazione check-list nel campo <i>REGISTRAZIONI</i>;</p> <p>15.3 c: Inserite precisazioni minori del flusso operativo per piccoli sversamenti e per la tipologia di reportistica utilizzata;</p> <p>15.4: Allineato il campo di applicazione della procedura.</p> <p>Ulteriori modifiche apportate per recepire le osservazioni del Team di EnacDO</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 4 di 61

Ed. 2 / Rev. 0	08/09/2021	<p>Aggiornati riferimenti normativi al Reg.2020/2148 e Annex to ED Decision 2021/003/R; Nuova struttura del manuale, sotto capitoli numerati secondo appartenenza al capitolo di riferimento;</p> <p>Par. 15.1.4 Modifica delle azioni mitigazione e procedure sul fenomeno jet blast;</p> <p>Introduzione al par. 15.1.4.2: Elementi infrastrutturali e al par. 15.1.4.3: Valutazione del rischio;</p> <p>Rimodulazione e rivisitazione completa del Cap. 15.3: PREVENZIONE FOD, inclusi pulizia/spazzatura piazzale;</p> <p>Introduzione del FOD Control Program;</p> <p>Rimodulazione 15.3.3 ispezione Programmata; riscrittura del Cap 15.3.5 RESPONSABILITÀ ED AZIONI e 15.3.5.1 Pulizie delle aree di manovra (piste e taxiway); 15.3.5.3 Pulizia effettuata a seguito di segnalazione di enti / operatori aeroportuali;</p> <p>Introduzione al par. 15.3.5.4: Monitoraggio piazzole aa/mm</p> <p>Introduzione al par. 15.3.5.5: Campionatura ed Analisi FOD</p> <p>15.3. (C) OPERAZIONI IN CASO DI SVERSAMENTI DI CARBURANTI E OLII IN AREA DI MOVIMENTO;</p> <p>Introduzione definizione sversamento medio/grande</p> <p>Modifica responsabilità ed azioni in caso di SVERSAMENTO MEDIO/GRANDE: INTRODUZIONE CAP. CONTROLLO PEDONI.</p>
Ed. 2 / Rev. 1	29/03/2022	<p>Aggiornamento dei riferimenti normativi ai par. 15.1.3; 15.2.3; 15.3.A.6; 15.5.3. Implementazione Org. Chart relativa al ruolo del FOD Manager ed aggiornamento dei Duty & Responsibilities pertinenti al par. 15.3.</p> <p>Introduzione degli elementi che si pongono alla base del FOD Program all'interno dello "Scopo" al par. 15.3.A.1.</p> <p>Inserita descrizione di dettaglio circa le attività di analisi preliminare relativa all'individuazione delle fonti potenzialmente generanti di FOD e successiva descrizione delle appropriate misure mitigative da implementare, per ognuna delle stesse al par. 15.3.A.2.</p> <p>Introduzione della modalità con cui viene assicurata la costante sensibilizzazione del personale in ambito di "FOD Result promotion" al par. 15.3.A.5; correzione di refusi minori nell'<i>Avvio procedura di imbarco e sbarco</i> al par. 15.5.4.1.1.</p>
Ed. 2 / Rev. 2	24/06/2022	<p>Aggiornata Sezione 15.3 - FOD Control Programme, in particolare sono stati aggiornati i seguenti §:</p> <ul style="list-style-type: none">- Premessa: ridefiniti compiti e responsabilità del FOD Manager e SMS.- § 15.3.A.1 Scopo- §15.3.A.5 Campionatura e analisi FOD- §15.3.A.5.2 Promotion- §15.3.A.7 Responsabilità ed Azioni§15.3.A.10 Allegati
Ed. 2 / Rev. 3	24/03/2023	§15.2.6 Allegati
Ed. 2 / Rev. 4	17/06/2024	Aggiornato § 15.3 (A) - "Fod Control Programme: Prevenzione Fod, Inclusa Pulizia Area Di Movimento" individuazione Fod Manager.
Ed. 2 / Rev. 5	09/07/2025	<p>Aggiornamento</p> <p>§ 15..5.8 Allegati – Allegato 9: Operazioni di imbarco /sbarco passeggeri a piedi (in fase di Contingency)</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 5 di 61

15.1 PROTEZIONE DAL JET BLAST

15.1.1 SCOPO

Il presente documento ha lo scopo di identificare le misure che SEA mette in atto, sia durante le attività in fase operativa sia in fase progettuale, per farsi che il fenomeno del jet blast sia tenuto sotto controllo e, qualora si verifici, vengano avviate le appropriate misure di mitigazione.

15.1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il documento si applica al fenomeno del jet blast ed all'impatto che potrebbe avere sia sulle operazioni operative sia sulle infrastrutture esistenti e su quelle di nuova realizzazione sullo scalo. Il jet blast è il fenomeno per il quale i gas di scarico emessi dai motori accesi degli aeromobili a reazione hanno una velocità tale da applicare una forza a qualsiasi elemento si trovi nella parte retrostante ad essi, con la potenzialità di infortunare persone o danneggiare infrastrutture e attrezzature. La pericolosità di tale fenomeno è legata sia alla velocità di uscita dei gas, sia alla loro temperatura.

15.1.3 RIFERIMENTI

Reg. UE n. 139/2014 e s.m. e i.

AIP: *Aircraft Parcking Docking Chart 2-7*

Regolamento di Scalo (rif. Sezione 8: *Prova Motori* e Sezione 9: *Ordinato movimento di aa/mm, mezzi e personesui piazzali*)

Lettera di Operazioni SEA - ENAV: *Ordinato movimento di aa/mm, mezzi e persone sul Piazzale* (all. Cap. 14 MDA)

Ground Safety Recommendation emesse da SMS Sea in materia di *Jet Blast e Accensione motori n. 13/2015 e 29/2019* (reperibili nell'area documentazione SMS sulla piattaforma Intranet ed Extranet SEA)

Istruzioni operative vigenti in materia ed emesse dalla Direzione Operations Sea

MDA - Capitolo 30 "Comunicazioni"

MDA - Capitolo 32 "Procedure per il passaggio delle attività tra il personale dell'aeroporto"

15.1.4 AZIONI DI MITIGAZIONE

SEA, in ottica di prevenire situazioni di rumore e possibili eventi incidentali scaturiti dal fenomeno, ha individuato, in collaborazione con ENAV, alcune azioni di mitigazione nella Lettera di Operazioni: *Ordinato movimento di aa/mm, mezzi e persone sul piazzale* (rif. § 8.4.7.8), allegata al Cap. 14 MDA.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 6 di 61

SEA tramite AOCC (Airport Operative Control Centre) verifica, inoltre, che la procedura di prova motori siano rispettati ed applicati esclusivamente sugli stand adibiti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento di Scalo. Fermo restando il rimando al documento citato che illustra nel dettaglio la tipologia delle operazioni, di seguito si riassumono le principali precauzioni da rispettare, al fine di prevenire gli effetti dannosi del jet blast:

- 1) È necessario assicurare che l'area antistante e retrostante i motori di un aeromobile sia sgombra da persone e/o cose all'arrivo ed alla partenza (fino all'arresto dei motori o delle eliche);
- 2) La messa in moto di tutti i motori dovrà avvenire solo dopo che l'a/m abbia raggiunto la corretta posizione di sgancio (Q Point);
- 3) È necessario ed importante posizionarsi in una zona al riparo dal jet blast;
- 4) Nello specifico l'area retrostante i motori di un jet è pericolosa sia per le elevate temperature sia per la velocità del flusso. L'estensione dei gas di eiezione è diversa secondo il tipo di aeromobile, la disposizione e la potenza dei motori, impiegati al minimo o in fase di spinta. Un aeromobile che sta girando o inizia a muoversi ha bisogno di contrastare resistenza ed inerzia: i motori devono dunque applicare maggior potenza;
- 5) Chi effettua l'assistenza alla messa in moto deve assicurare le piene condizioni di sicurezza osservando la distanza minima di 150m da qualsiasi ostacolo retrostante i motori;
- 6) Gli effetti del jet blast coinvolgono a/mm e attrezzature anche in parcheggi vicini.

Per prevenire eventuale "jet blast", le vigenti procedure operative, ove necessario, impongono l'avvio della spinta (e quindi della movimentazione autonoma dei velivoli) in determinate posizioni (i punti denominati "Q"), che sono state specificatamente individuate sulle taxiway di piazzale, in modo tale da garantire adeguate distanze e orientamenti tra la posizione dei motori ed eventuali aree/attrezzature/manufatti che potrebbero venir colpiti dal soffio dei motori stessi (rif. AIP: *Aircraft Parcking Docking Chart 2-7*).

15.1.4.2 Elementi infrastrutturali

Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali, nello scalo di Linate le piste sono dotate di shoulders pavimentate, per far sì che l'inevitabile getto dei motori (jet blast) non eroda il terreno, causando detriti che possano poi essere risucchiati dai motori di altri aa/mm. In fase progettuale/realizzativa, ove risultato necessario, sono state previste e installate apposite jet blast fences per ridurre o addirittura eliminare il soffio che gli aa/mm possono produrre su alcune aree operative.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 7 di 61

15.1.4.3 Valutazione del rischio

Nell'ambito delle attività di valutazione del rischio effettuata dalle funzioni di SMS vengono periodicamente verificate le condizioni operative dello scalo in termini di tipologia di traffico. Tali aspetti, insieme all'analisi degli eventi registrati, consentono di definire le caratteristiche infrastrutturali e le procedure operative necessarie a ridurre i rischi collegati al fenomeno entro valori accettabili.

Qualsiasi evento che abbia generato un pericolo derivante da jet blast deve essere segnalato mediante modulo GSR che riporta tale voce nelle opzioni disponibili. Inoltre, di seguito si riepilogano sinteticamente le principali barriere adoperate dal Gestore per prevenire/mitigare il fenomeno:

- Procedure di progettazione nel sistema procedurale aziendale;
- Procedura di Change Management (rif. 2.2.10 Manuale SMS);
- Safety Recommendation dedicate alle attività a rischio (sopra citate);
- Procedure contenute nel Regolamento di Scalo dedicate alle attività a rischio (es.: piazzole self in/self out, accensione e prova motori);
- Posizionamento dei punti di rilascio (Q-point) definiti in base a valutazioni / simulazioni di progettazione e misurazioni sul campo;
- Posizionamento di protezioni (fences) laddove il layout aeroportuale non consenta soluzioni alternative gestibili con procedure dedicate;
- Posizionamento di adeguata segnaletica;
- Corretta pianificazione e controllo dei cantieri in area di movimento;
- Utilizzo delle informazioni aeronautiche (AIP/NOTAM) per gestire le circostanze di cantieri in corso;
- Descrizione dei pericoli e delle corrette norme comportamentali nell'ambito del corso *Airside Safety*.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 8 di 61

15.2 APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DURANTE LE OPERAZIONI DI RIFORNIMENTO DEGLI AEROMOBILI

ADR.OPS.B.010 - AMC1 ADR.OPS.B.010 - ADR.OR.C.040 - AMC1 ADR.OR.C.040

15.2.1 SCOPO

La presente procedura disciplina le modalità operative da adottare e rispettare per le attività di rifornimento carburante agli aa/mm (c.d. *refuelling*), definendone le responsabilità, gli ambiti di attività e le azioni dei diversi soggetti coinvolti nelle operazioni.

15.2.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica a tutti i processi di refuelling effettuati sullo scalo.

Per le operazioni di rifornimento i vettori utilizzano di norma il carburante per aa/mm "JET-A1".

Stante le valutazioni di safety effettuate e condivise con i VVF, il numero massimo di rifornimenti possibilicontemporaneamente sullo scalo è pari a 10.

Eventuali limitazioni in termini di mix tipologia di a/m rispetto allo stand di parcheggio ed eventuali procedure di particolare gestione operativa sono evidenziate nel documento *Macroprofilo di analisi finalizzato all'adozione di procedure per il rifornimento* - valutazione del rischio (redatto dal Gestore in ottemperanza alla normativa e regolamentazione vigente).

15.2.3 RIFERIMENTI

Reg. UE n. 139/2014 e s.m. e i.

Codice della Navigazione

RCEA Cap. 6 Rifornimento degli aeromobili - Ed.2 emendamento 6

D.M. 30 giugno 2011: *Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aa/mm*

Accordo Quadro SEA - VIGILI DEL FUOCO sul servizio antincendio aeroportuale

SMS - *Macroprofilo di analisi finalizzato all'adozione di procedure per rifornimento* - valutazione del rischio.

MDA - Capitolo 30 "Comunicazioni"

MDA - Capitolo 32 "Procedure per il passaggio delle attività tra il personale dell'aeroporto"

15.2.4 RESPONSABILITÀ E AZIONI

Il livello di complessità delle operazioni di rifornimento determinato anche dalla contemporanea presenza di più soggetti coinvolti nelle operazioni di assistenza a terra richiede un approccio armonizzato di tutte le attività, al fine di svolgere le operazioni aeroportuali nel rispetto delle migliori condizioni possibili di sicurezza.

A tal scopo è stata costituita una rete di sicurezza – c.d. *safety net* - con addetti formati in base alle specifiche responsabilità, come previsto dai syllabi dei corsi conformi al programma condiviso a suo tempo con i VVF, che includono tra l'altro la formazione pratica sull'utilizzo dei dispositivi antincendio presenti sugli stand. Ciò, mediante una razionale attribuzione di compiti e responsabilità, in linea a quanto previsto dalla normativa, consente di raggiungere i migliori standard di sicurezza durante le operazioni di rifornimento carburante, coniugandoli con le



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 4
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2024

esigenze operative.

I soggetti coinvolti che a vario titolo contribuiscono a realizzare la piena effettività degli obiettivi di sicurezza legati alle operazioni di rifornimento carburante sono: le Compagnie Aeree, i prestatori di servizi di assistenza a terra, il Corpo dei VVF e il Gestore aeroportuale, i cui ruoli si dettagliano di seguito:

- **Prestatori di servizi di assistenza a terra in ambito aeroportuale:** sono in possesso delle previste certificazioni rilasciate dall'ente certificatore, e devono garantire una puntuale osservanza di tutte le specifiche norme di sicurezza, di formazione ed addestramento continuo al fine di conferire piena effettività ai vari adempimenti previsti;
- **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CN VVF):** costituisce elemento fondamentale in relazione alle proprie funzioni istituzionali che prevedono, tra l'altro, l'emanazione dei programmi di addestramento e la certificazione dei prestatori di servizi di assistenza carburante (di seguito definiti handler rifornitore), nonché l'attività ispettiva sul rispetto della disciplina tecnica inerente alle operazioni di rifornimento agli aa/mm;
- **Compagnie di Navigazione Aerea (CNA):** fornitrice dei servizi di trasporto aereo e, salvo deleghe, ufficialmente comunicate dalla CNA stessa, responsabile delle operazioni di rifornimento carburante effettuato a favore dell'a/m operato; individua il Responsabile del rifornimento all'interno della propria Organizzazione, rendendo in tal modo chiaramente identificata questa figura, con le conseguenti implicazioni normative e garantendo così la costante presenza di un formale rappresentante del vettore durante tutta la fase di rifornimento, quindi assicurando l'opportuna reattività in caso di emergenza.

Gestore aeroportuale: titolare della concessione per la gestione aeroportuale e, in quanto dotato di organizzazione, infrastrutture, mezzi e adeguata conoscenza delle potenzialità e dell'organizzazione dell'aeroporto, soggetto che garantisce la fruibilità delle piazzole dello scalo per le operazioni di rifornimento. Rende inoltre disponibili e mantiene in condizioni di efficienza i presidi antincendio aventi caratteristiche tecniche e capacità conformi alle disposizioni emanate in materia dal Ministero dell'Interno, negli stand in cui si svolge il rifornimento. Infine, diffonde la presente procedura ai vettori aerei e a tutti gli handler coinvolti nelle operazioni di rifornimento e di assistenza a terra, che avranno a loro volta l'onere di registrare il riscontro sulle azioni di diffusione della stessa al loro interno.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 4
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2024

Il processo di refuelling si sviluppa secondo le seguenti fasi:

N.	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Attivazione operazioni	CNA	<p>INDIVIDUA il Responsabile del rifornimento, rendendo in tal modo chiaramente identificata questa figura, con le conseguenti implicazioni normative e garantendo così la costante presenza di un formale rappresentante del vettore durante tutta la fase di rifornimento, quindi assicurando l'opportuna reattività in caso di emergenza. Il rifornimento di carburante agli aeromobili non può quindi essere eseguito in assenza del Responsabile del rifornimento.</p> <p>Il Responsabile del Rifornimento è identificato all'interno dell'organizzazione dell'operatore aereo, ed è SEMPRE presente in caso di operazioni di rifornimento (con o senza pax); egli non può essere sostituito da altro soggetto.</p> <p>La delega della sola supervisione è consentita, esclusivamente nel caso di rifornimento senza pax a bordo, all'handler rifornitore (previo accordo scritto e procedura di coordinamento tra handler e vettore), fermo restando che venga garantita la presenza del Responsabile del rifornimento in sito.</p>
2	Precauzioni prima del rifornimento		<p>Le misure precauzionali da adottarsi a bordo dell'a/m sono quelle previste dalla normativa comunitaria ed internazionale di settore (rif. par.: RIFERIMENTI).</p> <p>Durante le operazioni deve prevedersi intorno all'a/m una zona di sicurezza costituita da un'area di 6 m da serbatoi, sfiati, attrezzature e veicoli mobili al fine di garantire un'adeguata prevenzione degli incendi.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 12 di 61

2	Precauzioni prima del rifornimento (cont.)	Handler	<p>ASSICURA, attraverso la Safety Net, che:</p> <ul style="list-style-type: none">• non vengano trascinate scale o altri mezzi con ruote metalliche o che comunque striscino sul suolo qualora trainati;• sia garantita la rapida evacuazione del personale dell'operatore o di altri handler eventualmente a bordo dell'a/m;• nessun estraneo alle operazioni di rifornimento, assistenza e controllo, si trovi entro la zona di rifornimento;• l'accesso da parte dei mezzi di soccorso non sia impedito dalla presenza di veicoli o attrezzature;• vengano annullate le operazioni di rifornimento o, in caso di necessità, tempestivamente arrestate se dovessero essere rese note controindicazioni o situazioni ostative non previste;• i veicoli non transitino o sostino sotto l'ala degli aa/mm, salvo quelli di rifornimento carburante. <p>ASSICURA che i propri mezzi, apparecchiature utensili, utilizzati nella zona di rifornimento, non producano fiamme o scintille o, in ogni caso, situazioni di rischio incendio.</p> <p>ASSICURA, inoltre, che tutto il proprio personale, operante nella zona di sicurezza/rifornimento, durante la fase di refuelling non abbia con sé, né utilizzi, fiammiferi, accendini o altre apparecchiature in grado di produrre scintille, né apparati elettronici (inclusi cellulari) o altri utensili funzionanti elettricamente e che sia rispettato il divieto di fumare e di effettuare attività correlabili a un rischio di incendio.</p> <p>Handler</p> <p>VERIFICA che il rapido allontanamento del mezzo rifornitore non sia impedito dalla presenza di veicoli o attrezzature.</p> <p>ASSICURA che i blocchi di sicurezza alle ruote dell'aa/mm siano stati correttamente posizionati.</p>
---	---	---------	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 13 di 61

2	Precauzioni prima del rifornimento (cont.)	Handler rifornitore	<p>VERIFICA che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'accesso da parte di eventuali mezzi di soccorso non sia impedito dalla presenza di veicoli o attrezzature;• vi siano condizioni che non ostacolino, in caso di necessità, la rapida evacuazione del personale operativo;• l'handler rifornitore possa eseguire il rapido allontanamento del mezzo rifornitorefacendo rimuovere eventuali veicoli o attrezzature d'ostacolo prima dell'inizio delleoperazioni di rifornimento. <p>ASSICURA:</p> <ul style="list-style-type: none">- che l'operatore avio-rifornitore, incaricato dell'attività di refuelling, sia adeguatamente formato e certificato per l'effettuazione delle operazioni di rifornimento;- che il mezzo di rifornimento sia dotato dei presidi antincendio in condizioni di efficienza aventi caratteristiche tecniche e capacità conformi alle normative in vigore. Tali presidi sono separati ed aggiuntivi rispetto a quelli destinati a garantire la sicurezza dell'a/m;- la corretta messa a terra di a/m e mezzi di rifornimento;- la presenza di almeno un operatore di rifornimento certificato, per ciascun punto d'attacco, qualora il rifornimento sia eseguito simultaneamente da due accessi non posti sulla stessa semiala;- in caso di rifornimento con autocisterna, che l'apparato motore non sostì sotto l'ala.
---	---	---------------------	---



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 14 di 61

2	Precauzioni prima del rifornimento (cont.)	Componenti TUTTI della Safety net	<p>In ottica di Safety Net, CONTRIBUISCE a verificare che:</p> <ul style="list-style-type: none">• nella zona di rifornimento o in sua prossimità, siano presenti i presidi antincendio in condizioni di efficienza;• personale e mezzi estranei alle operazioni di assistenza all'a/m non si trovino nella zona di rifornimento;• l'accesso da parte di eventuali mezzi di soccorso non sia impedito dalla presenza di veicoli o attrezzature. <p>RIPORTA le anomalie riscontrate al Responsabile del rifornimento.</p>
3	Rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco	CNA	<p>In caso di passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco, COMUNICA al Gestore aeroportuale il Responsabile del rifornimento individuato, le attività delegate, insieme ad una dichiarazione del vettore, al fine di ottenere il nulla osta all'applicazione della presente procedura, tramite check-list allegata da compilare una tantum (All. 1), salvo modifiche procedurali/contrattuali che dovessero rendersi necessarie.</p> <p>Le attività delegate dal Responsabile del rifornimento al personale sottobordo, insieme alla dichiarazione del vettore, sono dettagliate in apposite check list archiviate presso la segreteria dell'Operations Manager.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 15 di 61

		Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)	<p>VERIFICA, prima dell'inizio dell'operazione di rifornimento in caso di passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco degli stessi che sia attiva nel cockpit la frequenza "TWR", "GROUND" o "DELIVERY" per segnalare tempestivamente eventuali situazioni di emergenza, attivando in tal modo la procedura di emergenza vigente sullo scalo.</p> <p>ASSICURA, attraverso la Safety Net, che:</p> <ul style="list-style-type: none">• se le operazioni di rifornimento si svolgono sul lato sinistro dell'a/m le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'ausilio del loading bridge direttamente collegato all'aerostazione;• i passeggeri a ridotta mobilità (PRM) siano imbarcati secondo le modalità concordate preventivamente con il Comandante.
3	Rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco	CNA o Handler	<p>NOTIFICA, ove possibile, con congruo anticipo, all'AOCC il riferimento del volo da rifornire in caso di passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco degli stessi.</p> <p>La richiesta sarà anche trasmessa dall'handler di piazzale all'handler rifornitore: tale comunicazione è da intendersi, come richiesto dagli handler rifornitori, come atto formale di autorizzazione a procedere alle operazioni di refuelling secondo i passaggi tecnico operativi descritti nella presente procedura.</p>
		Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)	<p>ASSICURA che i passeggeri siano informati, attraverso apposito annuncio al gate e siano previste le condizioni di sicurezza affinché essi possano essere opportunamente instradati in modo tale da non interferire con le operazioni di rifornimento e/o con le altre operazioni di assistenza a terra.</p> <p>SI ACCERTA, prima dell'inizio delle operazioni di refuelling, che siano predisposti i seguenti dispositivi d'evacuazione:</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 16 di 61

			<ul style="list-style-type: none">• le porte usate normalmente per l'imbarco e sbarco dei passeggeri siano aperte. Qualora le condizioni climatiche non consentano di tenerle aperte, esse possono essere tenute chiuse, ma non bloccate;• le scale o i pontili d'imbarco siano approntati presso le porte in uso di cui al punto precedente; in caso di utilizzo del pontile di imbarco, sia approntata anche la scala presso la porta posteriore;• le uscite dotate di scale incorporate, se non sono servite da pontili d'imbarco o da scale mobili, devono essere approntate per l'uso;• le porte, le scale o i pontili d'imbarco in uso non siano ostruite, per consentire il libero impiego in caso di emergenza. <p>SI ASSICURA che sia correttamente posizionata la seconda scala passeggeri presso la portaposteriore dell'a/m sul lato utilizzato per l'imbarco/sbarco dei passeggeri.</p> <p>VERIFICA che siano confermate le condizioni atte al rifornimento con passeggeri a bordo o in imbarco/sbarco, preventivamente autorizzate infase di programmazione.</p> <p><i>In caso di eventuali situazioni ostative il Responsabile del rifornimento o anche per il tramite di un suo delegato presente sottobordo o il Gestore aeroportuale NON AUTORIZZERANNO l'operazione di rifornimento sino a quando le situazioni ostative non verranno rimosse.</i></p>
3	Rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco	CNA Assistenti di volo	<p>COMUNICA, tramite l'handler incaricato delle operazioni di assistenza a terra, ai passeggeri presenti ai gate d'imbarco, il tassativo divieto di fumare e di utilizzare cellulari (che vanno tenuti spenti) durante il trasferimento dal gate all'a/m, segnalando la discrezionalità da parte del vettore di annullare il biglietto di volo ai trasgressori.</p> <p>INFORMANO i passeggeri di NON allacciare le cinture di sicurezza durante le operazioni di rifornimento.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 17 di 61

		Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)	<p>Oltre a quanto descritto in tutte le fasi precedenti, VERIFICA che i passeggeri si trovino sempre a distanza di sicurezza dai serbatoi dell'a/m e dalle attrezzature adibite al refuelling e che sia totalmente rispettato dagli stessi il divieto di fumo e di utilizzo dei telefoni cellulari e/o altre apparecchiature elettroniche.</p> <p>CONTATTA l'AOCC al nr. tel. 02.74853468 per ottenere la necessaria autorizzazione ad iniziare le operazioni di rifornimento con passeggeri a bordo e/o in imbarco/sbarco, indicando piazzola e tipologia di a/m.</p>
3	Rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco	<p>Gestore Aeroportuale</p> <p>Responsabile del rifornimento rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)</p> <p>Gestore aeroportuale</p>	<p>VERIFICA la compatibilità di tale operazione con la posizione e le dotazioni della piazzola appositamente individuata (valutando anche le eventuali attività che prevedano lavorazioni a caldo, etc.) ed attrezzata.</p> <p>In caso di assenso alle operazioni, ne COMUNICA all'AOCC l'inizio e, successivamente, la fine tramite telefonata al numero 02.74853468 o tramite palmare.</p> <p>RICEVE l'informazione dell'inizio delle operazioni tramite telefonata o tramite l'utilizzo dell'apposito applicativo e ne ASSICURA l'immediato inoltro ai VV.F., attivando nel previsto applicativo la funzione relativa al volo che intende effettuare il rifornimento con i passeggeri a bordo. Tramite passaggio di dati automatico, i VVF visualizzano in tempo reale la richiesta ed i dettagli operativi: tipologia d'a/m, posizione della piazzola e ora di inizio del rifornimento per i voli con passeggeri a bordo o in fase d'imbarco/sbarco.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 18 di 61

		<p>Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)</p> <p>Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)</p>	<p>VERIFICA che sia mantenuto, durante le operazioni di rifornimento, il contatto radio tra la cabina di pilotaggio e TWR per eventuali attivazioni delle procedure di emergenza.</p> <p>VERIFICA che sia mantenuto il contatto visivo tra il Responsabile del rifornimento e il personale dell'handler rifornitore oppure, nel caso di impossibilità di contatto visivo PREDISPONE / VERIFICA un contatto radio via headset per garantire che il personale in cockpit possa essere allertato dal personale sottobordo in caso si ravvisino situazioni di pericolo; la cuffia headset deve rimanere connessa ed il personale sottobordo incaricato deve rimanere nei pressi dell'a/m.</p> <p>ASSICURA che, qualora durante le operazioni di rifornimento di carburante sia in atto l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, siano osservate le seguenti ulteriori misure di sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none">• i passeggeri siano opportunamente instradati, attraverso l'opera dell'agente rampa, in modo tale da non interferire con le operazioni di rifornimento o con altre operazioni di assistenza a terra durante la fase di refuelling, attraverso l'opera dell'agente rampa, i cellulari siano spenti e nessuno fumi o effettui operazioni correlabili con un rischio d'incendio.• vi siano condizioni che non ostacolino, in caso di necessità, la rapida evacuazione dei passeggeri a bordo. <p>VIETA sempre ed in ogni condizione tutte le operazioni di assistenza all'a/m che potrebbero risultare rischiose sotto il profilo antincendio.</p> <p>Al fine di agevolare tali operazioni, i passeggeri saranno opportunamente informati anche utilizzando una specifica cartellonistica presente al gate di imbarco.</p>
3	Rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco	<p>Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)</p>	<p>VERIFICA, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'assenza, nella zona di rifornimento, di fiamme libere, sigarette, scintille da urti di parti metalliche;• la non accensione/spegnimento di motori durante il refuelling o in presenza di sversamento di carburante;• l'assenza, nella zona di rifornimento, di azioni di



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 19 di 61

			<p>accumulo di rifiuti, e/o la presenza di contenitori di scarti combustibili;</p> <ul style="list-style-type: none">• l'assenza in prossimità della zona di rifornimento di lavori in corso (ad es.: riparazione di attrezzature di rampa, etc.);• la non installazione o rimozione delle batterie dell'a/m, né azioni di collegamenti, disconnessioni o inserimenti di apparati per ricarica;• l'assenza, nella zona di rifornimento, di utilizzo di utensili e/o di altre apparecchiature funzionanti elettricamente in grado di produrre fiamme o scintille;• l'assenza, nella zona di rifornimento, di utilizzo di apparecchiature fotografiche con flash a filamenti o elettronici;• l'assenza, nella zona di rifornimento, di telefoni cellulari e/o di altre apparecchiature elettroniche in uso;• il transito, nella zona di rifornimento, dei soli mezzi dotati di idonei sistemi di protezione e schermaggio ad una distanza inferiore a quanto stabilito dalla normativa;• l'eventuale fuoriuscita di carburante, anche dagli sfiati di troppo pieno dell'a/m, nel qual caso le operazioni di rifornimento devono essere interrotte e possono essere riprese solo dopo che sia assicurata la normalizzazione della situazione e sia stato eliminato il carburante fuoriuscito.
3	Rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco	Gestore aeroportuale	<p>Le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte qualora non vengano osservate le condizioni previste dalle suddette verifiche ed il rispetto dei paragrafi precedenti</p> <p>Alla dichiarazione di stato di EMERGENZA, nel rispetto del PEA (rif. Cap 19 MDA), SOSPENDE tutte le attività di rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase d'imbarco/sbarco e NON AUTORIZZA nuove attività di rifornimento, comunicandolo agli handler rifornitori e dando tempestiva informazione all'agente rampa dedicato al volo/ai voli interessati.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 20 di 61

4	Emergenze	<p>Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)</p> <p>Safety Net</p>	<p>Le tipologie di emergenze possono essere tre:</p> <ul style="list-style-type: none">• VAPORI IN FUSOLIERA;• SVERSAMENTI;• INCENDI. <p>Per tutte le tipologie di emergenze, i soggetti qui di sotto riportati, devono agire in relazione alle proprie competenze e responsabilità, con la massima tempestività ed immediatezza.</p> <p>VAPORI IN FUSOLIERA</p> <p>In caso di presenza di segnalazione di vapore in fusoliera o in presenza di pericolo o rischio potenziale, ORDINA la cessazione dell'operazione di refuelling, fino alla risoluzione del problema. L'agente rampa sottobordo avvisa l'Airport Duty Manager al fine di fornire un riscontro ufficiale e tracciabile di un'attività con implicazioni di sicurezza. L'Airport Duty Manager preallerta i VVF comunicando l'evento in corso.</p> <p>VALUTA se sussistono le condizioni per sospendere le operazioni d'imbarco passeggeri e/o avviare un'evacuazione.</p> <p>PICCOLI SVERSAMENTI</p> <p>Sversamento di liquido inquinante ed infiammabile tale da coprire una superficie inferiore di circa 4 m.² mq (cerchio di circa 2m di diametro).</p> <p>Il componente della Safety Net che rileva lo sversamento avvisa immediatamente il Responsabile del rifornimento e l'handler rifornitore.</p>
---	------------------	--	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 21 di 61

4	Emergenze	Handler rifornitore Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)	<p>In caso di piccolo sversamento proveniente dalle attrezzature di propria competenza, INTERROMPE immediatamente il rifornimento e AVVISA Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di Compagnia, agente di rampa dell'handler). AVVISA l'Airport Duty Manager al fine di fornire un riscontro ufficiale e tracciabile di un'attività con Implicazioni di sicurezza e di attivare operativamente gli Enti preposti alle attività previste per la gestione dell'evento, coerentemente con quanto previsto dall'apposita procedura operativa.</p> <p>In base alle informazioni ricevute, DECIDE se sussistono le condizioni di sospendere le operazioni di imbarco passeggeri e, con passeggeri a bordo, ALLERTA i componenti dell'equipaggio in previsione di un'eventuale necessità di evacuazione. Terminate le operazioni di contrasto/gestione dell'inconveniente, AUTORIZZA il ripristino delle operazioni standard di assistenza.</p> <p>Raccomandazioni ai componenti della Safety Net <i>I piccoli sversamenti verranno affrontati con materiali di assorbimento e i rifiuti prodotti saranno fatti pervenire all'Isola ecologica, smaltiti secondo quanto previsto dalle norme di legge. La pulizia dell'area sarà attività di Maintenance con l'ausilio di società esterne in base agli accordi contrattuali vigenti.</i> <i>È opportuno sottolineare che ogni figura presente nella Safety Net è tenuta a segnalare con la massima urgenza qualsiasi tipo di perdita o sversamento osservato.</i> <i>Le condizioni meteo-climatiche, la localizzazione, il contesto operativo specifico, possono determinare azioni, di volta in volta necessariamente differenti pur nella garanzia dei criteri di base del mantenimento del massimo livello di sicurezza possibile.</i></p>
---	------------------	--	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 22 di 61

4	Emergenze	<p>Rifornimento con passeggeri a bordo e/o in fase di imbarco/sbarco</p> <p>Safety Net</p> <p>Handler rifornitore</p> <p>Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es. tecnico di CNA, agente rampa dell'handler)</p> <p>Airport Duty Manager</p>	<h3>MEDIO/GRANDE SVERSAMENTO</h3> <p>Sversamento di liquido inquinante ed infiammabile tale da coprire una superficie maggiore di circa 4 m.² (cerchio di circa 2m di diametro).</p> <p>Il componente della Safety Net che rileva lo sversamento AVVISA immediatamente il Responsabile del rifornimento e l'handler rifornitore.</p> <p>In caso di medio/grande sversamento, ivi compresi quelli provenienti dagli sfiati dell'a/m, INTERROMPE immediatamente il rifornimento e, in ragione degli elementi caratterizzanti l'evento (tipologia, entità, etc.) VALUTA la necessità di allontanare il proprio/i mezzo/i e le attrezzature nonché di attivare le misure di sicurezza e di primo intervento da adottare, applicando le procedure specifiche vigenti.</p> <p>AVVISA immediatamente l'Airport Duty Manager specificando:</p> <ul style="list-style-type: none">• numero del volo;• numero della piazzola;• tipo di a/m;• entità presunta/area interessata dallo sversamento. <p>ATTIVA immediatamente la procedura vigente sullo scalo, e in particolare: ATTIVA i VVF; NOTIFICA l'evento a TWR, la quale non potrà in essere alcuna azione, se non diversamente richiesto; MANTIENE il costante contatto con il Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler), al fine di ricevere le informazioni sull'evolversi della situazione.</p>
---	-----------	---	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 23 di 61

4	Emergenze	VV.F. Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)	<p>GARANTISCONO i tempi di intervento previsti e, giunti sul posto:</p> <ul style="list-style-type: none">• ATTUANO le misure necessarie atte a prevenire l'innescò dello spandimento attraverso l'utilizzo di opportune misure cautelative, limitano l'estensione dello spandimento attraverso opportune misure di contenimento, assorbimento, sconfinamento, neutralizzazione, etc.;• COORDINANO le attività di bonifica dell'area interessata;• DICHIARANO la fine dell'evento, AUTORIZZANDO le azioni successive che possono riguardare la ripresa delle operazioni nell'area stessa o la necessità della movimentazione, in condizioni di sicurezza dell'a/m, affinché le operazioni possano riprendere in un'area sicura indicata dal Gestore aeroportuale. <p>AVVISA l'Airport Duty Manager al fine di fornire un riscontro ufficiale e tracciabile di un'attività con implicazioni di sicurezza e di attivare operativamente gli Enti preposti alle attività previste per la gestione dell'evento coerentemente con quanto previsto nella relativa procedura operativa (rif. Cap. 15.3 c MDA). PROVEDE all'evacuazione ed all'allontanamento dei passeggeri verso una zona protetta.</p> <p>ALLONTANA le persone eventualmente presenti sottobordo per operazioni di assistenza o carico/scarico.</p> <p>VALUTA la necessità che eventuali motori (attrezzature di rampa) investiti dal carburante siano tempestivamente disattivati e non movimentati e quelli non investiti dal carburante siano allontanati e successivamente disattivati Nel caso in cui siano ancora presenti sottobordo l'Agente rampa e tutta o parte della squadra da questi coordinata, SI ATTIVA affinché, applicando la specifica procedura SIANO PREDISPOSTE le condizioni per eventuali interventi di emergenza in caso d'innescò.</p>
---	------------------	--	---



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 24 di 61

4	Emergenze	Airport Duty Manager Safety Net Handler rifornitore Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler)	ATTUA le procedure previste legate al Safety Reporting System (rif. Cap. 2.5 MDA e Man. SMS 2.2.8). INCENDIO Il componente della Safety Net che rileva l'incendio AVVISA immediatamente il Responsabile del rifornimento e l'handler rifornitore. INTERROMPE immediatamente il rifornimento, AVVISA il Responsabile del rifornimento o suo delegato presente sottobordo (es: tecnico di CNA, agente di rampa dell'handler). VALUTA la necessità di allontanare il/i proprio/i mezzo/i ed attrezzature, nonché di adottare le misure di sicurezza e di primo intervento, applicando le procedure specifiche vigenti. AVVISA immediatamente via radio TWR dell'emergenza in atto, specificando: - numero del volo; - numero della piazzola; - tipo a/m. In caso di presenza di passeggeri imbarcati PROVEDE AD ATTIVARE le attività di evacuazione dell'a/m e ad ARRESTARE le eventuali attività di imbarco in corso.
---	------------------	--	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 26 di 61

4	Emergenze	Airport Duty Manager TWR	ATTIVA tutto quanto previsto dalle procedure previste in caso di incidente; ATTUA le procedure legate al Safety Reporting System. Ricevuta dai VVF la dichiarazione di fine emergenza, PONE FINE, attraverso il TAM-TAM, allo stato di incidente.
5	Formazione	VVF CNA e handler Gestore aeroportuale	EFFETTUANO, su richiesta, interventi di formazione e certificazione del personale degli operatori/handlers coinvolti nelle operazioni di turn-around. ASSICURANO e VERIFICANO la piena conoscenza e comprensione della presente procedura da parte di tutte le risorse coinvolte nel processo, onde poter adottare tutte le azioni di prevenzione e un'adeguata reazione in caso di situazioni anomale o di emergenza. ASSICURA la conoscenza delle procedure e delle norme da parte del proprio personale attraverso corsi ad hoc di safety/antincendio.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 4
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 27 di 61

15.2.5 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale appartenente alla Direzione Operations e facente parte della *Safety Net* è formato e qualificato in conformità a quanto previsto dal Capitolo 3 - Allegati 1 e 2 MDA e relativi syllabi.

Le attestazioni dei corsi formativi frequentati sono archiviate e conservate presso Training Shared Services SEA.

Il personale degli operatori terzi è sottoposto ad audit di conformità da parte della funzione del CM – EASA Regulation anche rispetto all'effettuazione del corso "Safety net".

15.2.6 ALLEGATI

1. CHECK-LIST – Responsabile del rifornimento
- 1A. CHECK-LIST - Responsible for refuelling"
- 1bis. CHECK-LIST – Responsabile del rifornimento bis, per i vettori aerei che non hanno sottoscrittola procedura aeroportuale
2. Tabella piazzole di rifornimento (in base al documento Macroprofilo di analisi finalizzato all'adozione di procedure per rifornimento – valutazione del rischio di SEA SMS)
3. Istruzione Operativa Airport Coordination Linate n. 2-2020 "Interruzione rifornimento carburante in caso di emergenza"



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione: 4
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 27 di 61

15.3 PREVENZIONE FOD, INCLUSI PULIZIA/SPAZZATURA PIAZZALE

15.3(A) FOD CONTROL PROGRAMME: PREVENZIONE FOD, INCLUSA PULIZIA AREA DI MOVIMENTO

AMC1 ADR.OR.D.027 - ADR.OPS.B.015 - AMC1 ADR.OPS.B.015 – ADR.OPS.B.016 – AMC1 ADR.OPS.B.016(a) – AMC1 ADR.OPS.B.016(b)(1) – GM1 ADR.OPS.B.016(b)(1) – AMC2 ADR.OPS.B.016(b)(2) – GM1 ADR.OPS.B.016(b)(2) – AMC1 ADR.OPS.B.016(b)(3) – GM1 ADR.OPS.B.016(b)(3) – AMC1 ADR.OPS.B.016(c) – GM1 ADR.OPS.B.016(c)

Premessa

Il Foreign Object Debris (FOD) è l'acronimo che indica qualsiasi corpo estraneo presente sulla pavimentazione che possa, potenzialmente, danneggiare un aeromobile, determinando un pericolo per la sicurezza del volo. Tale fenomeno risulta particolarmente pericoloso nei confronti di uomini, mezzi ed infrastrutture, durante le fasi di taxi out dagli stand. In particolare, un oggetto disperso sulle aree di movimento può:

- essere risucchiato da un motore a getto danneggiandolo, o provocare danneggiamenti
- conficcarsi nei pneumatici di un aeromobile, provocando il danneggiamento degli stessi e rendendone necessaria la sostituzione;
- danneggiare la fusoliera od altri sistemi di governo dell'aeromobile;
- essere trasportato ad alta velocità dai gas di scarico dei motori degli aeromobili in fase di movimentazione.

Il FOD può essere generato in modi diversi: dal Personale, dalle infrastrutture aeroportuali (pavimentazioni, luci, etc.) dall'ambiente (animali, neve, ghiaccio, etc.), dai mezzi operanti in aeroporto (aeromobili, automezzi, macchine operatrici, etc.) e da altre attività riconducibili all'attività umana.

L'opera di prevenzione ed ispezione è rivolta anche verso i piazzali, in quanto rappresentano un'area dove avvengono le operazioni aeroportuali (carico e scarico degli aeromobili, rifornimento carburante, pulizie, imbarco e sbarco passeggeri, etc.) per cui la presenza di oggetti estranei potrebbe essere più probabile rispetto a raccordi e piste. La pulizia dei piazzali avviene quindi in maniera continuativa, attraverso l'impiego di personale ed attrezzature dedicate.

A tale scopo, Direzione Maintenance di concerto con Direzione Operations, EAS, ed il Safety Manager, adotta ed implementa un **FOD Control Programme**, un programma riconosciuto e supportato dal Management di SEA, esteso a tutti gli stakeholder operanti in airside (handler, CNA, prestatori di servizio, enti di Stato, contracted activities, etc.). Attraverso la costante attività di sensibilizzazione ed informazione (in ambito di Safety Committee e Safety Action Group), gli operatori aeroportuali sono chiamati ad essere parte attiva del programma, che pone come obiettivo primario quello di minimizzare la generazione e presenza di FOD attraverso opera di sensibilizzazione e sviluppo della *just culture*.

La prevenzione rivolta ad impedire la presenza di FOD sulle superfici aeroportuali implementata da SEA consiste in ispezioni periodiche volte ad identificare e rimuovere ogni possibile oggetto estraneo e a valutare lo stato delle pavimentazioni, con particolare riferimento a buche, ormaie, fessurazioni o altri difetti che possano rilasciare particelle pericolose per le operazioni di volo.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 29 di 61

SEA, in conformità alla AMC1 ADR.OPS. B.016 (a) ha individuato il FOD Manager nella figura del Responsabile Pavement & Airfield Infrastructures (PAI), che risponde, come da organigramma aziendale, all' Airfield Maintenance Manager il quale gerarchicamente dipende dal Maintenance Manager.

Tra i principali compiti e responsabilità del FOD Manager rientrano:

- la redazione, l'analisi e l'aggiornamento del FOD CONTROL PROGRAMME;
- congiuntamente con SMS l'analisi delle risultanze del FOD CONTROL PROGRAMME la condivisione con le funzioni preposte aziendali delle risultanze statistiche derivanti dai campionamenti, nonché dalla verifica del FOD BIN;
- congiuntamente con SMS la valutazione dell'efficacia del programma di gestione del FOD;
- la valutazione e l'applicazione di misure di contenimento e prevenzione FOD;
- l'analisi delle risultanze derivanti dai campionamenti;
- esaminare e approvare, di concerto con il Training Manager, i percorsi formativi del personale che opera in airside

A supporto del FOD MANAGER, SMS:

- assicura che le cause degli incidenti FOD vengano accuratamente analizzate per individuare l'adeguatezza delle azioni correttive e, se necessarie, implementarne di nuove;
- estende e diffonde a tutti gli operatori, nell'ambito della Safety Promotion in accordo con il Safety Manager, le opportune misure di prevenzione FOD;

15.3.A.1 SCOPO

Al fine di fronteggiare il problema del FOD alla sua origine, ridurre le occorrenze e le conseguenze, SEA istituisce il **FOD Control Programme**, basandosi su quattro elementi chiave:





MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 30 di 61

1. Prevenzione: aumentando la consapevolezza globale di tutte le parti interessate, comprese le terze parti, attraverso formazione, divulgazione, FOD walk, adozione dei contenitori FOD.

2. Ispezione: applicando procedure per l'ispezione e regole di comportamento rivolte a tutto il personale durante le ispezioni quotidiane.

3. Eliminazione: rimuovendo FOD attraverso mezzi e tool appropriati alla frequenza ed alla situazione.

4. Valutazione: analizzando il FOD rimosso, includendo in modo sistematico tutte le fonti di informazione disponibili (es. campionamento FOD, analisi FOD BIN, GSR SMS - anche da soggetti terzi). La quantità totale raccolta verrà registrata e classificata in diverse categorie FOD, al fine di identificarne l'origine e trovarne la *root cause* principale ed intraprendere le più opportune azioni correttive. In sede dei Safety Committee e durante gli ASJO, ai fini della safety promotion, viene condivisa regolarmente la situazione registrata, prevenendo eventi futuri.

La procedura in oggetto definisce le attività operative finalizzate all'implementazione di un programma di prevenzione, controllo e gestione dei detriti di oggetti estranei (FOD) presenti sulle infrastrutture di volo (piste, vie di rullaggio e piazzali). In particolare, le suddette attività consistono nella rilevazione mediante monitoraggio ed ispezione dell'area di movimento o delle aree adiacenti, nella rimozione, nel contenimento e smaltimento del FOD.

Costituiscono parte integrante di tale controllo, anche la raccolta e l'analisi dei dati di tutte le fonti di informazione disponibili al fine di:

- individuare le potenziali fonti che originano FOD ed attraverso opportuni rilievi monitorarne l'andamento per prevenirne la generazione;
- attuare misure correttive e/o preventive per migliorare l'efficacia del programma;
- estendere la conoscenza del programma nonché sensibilizzare gli operatori aeroportuali, anche attraverso interventi formativi *ad hoc*, alle problematiche connesse con gli oggetti estranei che possono causare un danno agli aa/mm.

15.3.A.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le principali aree lato airside che richiedono un'attenzione specifica sono:

- **Runway:** l'eventuale presenza di FOD (es. Oggetti caduti da aeromobili o veicoli, apparecchiature di terra danneggiate, carcasse di animali, ecc.) sulla pista può influire negativamente sugli aeromobili in manovra (durante fasi di decollo e atterraggio), e rappresenta il maggior potenziale di causa danni.
- **Taxiway:** l'eventuale presenza di FOD (ad es.: oggetti caduti da aeromobili o veicoli, apparecchiature di terra danneggiate, carcasse di animali, etc.) sulle vie di rullaggio può influire negativamente sugli aeromobili in manovra.
- **Apron:** sebbene la presenza di FOD in tali aree possa sembrare meno dannosa delle



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 31 di 61

precedente, va notato che il jet blast può facilmente spostare piccoli oggetti sull'area di movimento. Inoltre, l'apron risulta essere l'area a maggior produzione di FOD, in particolare durante le fasi operative di gestione del volo (imbarco/sbarco di passeggeri, carico/scarico di bagagli e merci, rifornimento carburante, etc.).

Come da premessa, il FOD può essere originato da svariate attività condotte dal personale, dalle infrastrutture stesse dell'aerodromo, dalle condizioni ambientali, dagli aeromobili stessi o dai veicoli e mezzi operanti nelle aree di manovra. A tal proposito, SEA sulla base dei risultati di un'analisi preliminare condotta e coadiuvata da dati storici, ha individuato le seguenti aree come "aree critiche associate alla generazione di FOD" e adottato le seguenti misure di mitigazione, all'interno del proprio FOD Control Programme:

➤ **FOD prodotto da attività di rampa e manutenzione aeromobili:**

FOD connesso alle attività di rampa che abbandonato e trascinato sui piazzali aeromobili, strade di servizio ed aree operative in genere.

Rientrano in questa categoria piccole componenti di bagagli, residui derivanti dalle pulizie di cabina, elementi plastici e metallici così come componenti generati dai veicoli. È responsabilità degli operatori di assistenza a terra accertarsi che, all'inizio e alla fine delle attività di assistenza all'aeromobile, la piazzola sia libera da FOD e, nel caso di accertata contaminazione, rimuovere l'oggetto identificato o comunicare a MCR SEA il necessario intervento della spazzatrice.

Misure di mitigazione: posizionamento in prossimità delle aree operative di cassonetti FOD BIN per il conferimento del FOD prodotto durante l'attività di rampa, di cui alcuni dedicati alla raccolta di cellophane. In aggiunta la funzione PAI dispone di spazzatrici aeroportuali per eseguire le necessarie pulizie. Monitoraggi da parte dei Safety Observer per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di handling sottobordo, con attenzione sul tema FOD. Divulgazione costante dei risultati emersi durante Safety Committee mensili, in ottica *Safety promotion*; attività di coordinamento costante (monthly base) con organizzazioni operanti in airside da parte di EAS, con *focus* sulle regole di comportamento e analisi dei trend dati FOD.

➤ **FOD di cantiere:**

FOD connesso ad attività cantieristiche o derivanti dalle stesse o dai veicoli che ivi operano, che possono essere trasportati da agenti atmosferici nelle aree di movimentazione aa/mm. Rientrano in tali categorie (detriti, attrezzi di lavoro, componenti di veicoli/attrezzature/equipaggiamenti, etc.).

Misure di mitigazione: durante la fase progettuale del cantiere, vengono individuate le zone più sensibili per la generazione di FOD e adottate soluzioni progettuali in ottica di minimizzare e contenere la creazione e il trasporto di FOD (Direzione Infrastrutture).



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 32 di 61

Interventi di supporto da parte di PAI sulle aree adiacenti le attività cantieristiche, attraverso l'impiego di spazzatrici aeroportuali. Monitoraggi da parte dei Safety Observer per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di cantiere, con attenzione sul tema FOD. Eventuale attività di coordinamento con organizzazioni operanti in area cantieri da parte di EAS, per *focus* sulle regole di comportamento e analisi dei trend dati FOD.

➤ **FOD derivanti da attività manutentive e/o da degrado della pavimentazione:**

FOD connesso ad eventuali residui di manutenzioni agli impianti AVL, alle pavimentazioni (anche detriti di pavimentazione in conglomerato bituminoso e/o in calcestruzzo derivanti dal deterioramento delle stesse), alla segnaletica (inclusi attrezzi ed equipaggiamenti o componenti generate dai veicoli), possono generare fonti più comuni di FOD.

Misure di mitigazione: pulizia continuativa da parte di PAI sulle aree interessate attraverso l'impiego di spazzatrici aeroportuali. Monitoraggio da parte dei Safety Observer per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni handling cargo, con attenzione sul tema FOD. Divulgazione costante dei risultati emersi durante Safety Committee mensili, in ottica di *Safety promotion*; attività di coordinamento costante (*monthly base*) con eventuali organizzazioni operanti in airside – area manutenzione da parte di EAS, per *focus* sulle regole di comportamento e analisi trend dati FOD. Ispezioni ed audit condotti dalla struttura del Compliance Monitoring – EASA Regulation.

➤ **FOD di veicoli di servizio:**

FOD connesso a detriti trasportati dalle ruote degli stessi veicoli di servizio che transitano anche su superfici contenenti materiali che possono costituire FOD se trasportati sulle aree di movimentazione.

Misure di mitigazione: posizionamento in prossimità delle aree operative FOD BIN per il conferimento del FOD prodotto. In aggiunta la funzione PAI dispone di spazzatrici aeroportuali per eseguire le necessarie pulizie. Monitoraggio da parte dei Safety Observer per assicurare la corretta implementazione di un programma di manutenzione mezzi. Divulgazione costante dei risultati emersi durante i Safety Committee mensili, in ottica di *Safety promotion*; attività di coordinamento costante (*monthly base*) con organizzazioni operanti in airside area cargo da parte di EAS, per *focus* sulle regole di comportamento e analisi trend dati FOD. Ispezioni ed audit condotti dalla struttura del Compliance Monitoring - EASA Regulation.

Tutto il personale operante in *airside* deve evitare, durante lo svolgimento delle proprie attività, la produzione di FOD, ovvero la dispersione di materiale anche di piccole dimensioni che possa essere aspirato dai motori aeronautici. Il personale di cantiere e delle manutenzioni dovrà evitare la produzione di FOD durante le lavorazioni previste dai lavori ed assicurare il ritiro di tutti gli strumenti e le attrezzature utilizzate a fine lavori. Il personale dovrà altresì assicurare, in presenza



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 33 di 61

di vento forte e temporali (rif. Cap. 25), che attrezzature e materiali siano propriamente ancorate e non costituiscano pericolo FOD.

Inoltre, ciascun operatore ha l'obbligo di cercare e rimuovere eventuale FOD secondo la tecnica del "**clean-as-you-go**" ossia cercando FOD durante lo svolgimento dei propri doveri e attività, utilizzando per lo smaltimento unicamente gli appositi contenitori (FOD BIN) presenti sul piazzale segnalando con apposito GSR. (vedi SMS Manual 2.2.8 e SR14 e SR42), oltre che partecipare attivamente ai programmi di prevenzione FOD emanati da SEA.

In caso di ritrovamento di FOD che sia chiaramente identificato come parte di aeromobile, il personale dovrà avvisare tempestivamente il Duty Manager, che provvederà a ricercare e contattare la CNA.

I contenitori sono posizionati, come da allegati 7 e 8 del presente capitolo, in zone visibili, sicure e accessibili dai piazzali di sosta aa/mm, facilmente identificabili da colorazione gialla e scritta "FOD".

Tra le azioni di mitigazione trasversale per il contenimento del FOD, rientrano:

- Il posizionamento di appositi contenitori "FOD BIN" che sono posizionati, come da allegati 7 e 8 del presente capitolo, in zone visibili, sicure e accessibili dei piazzali di sosta aa/mm, facilmente identificabili da colorazione gialla e scritta "FOD".
- Il posizionamento di contenitori atti al conferimento di teli di plastica derivanti tipicamente dalle attività cargo;
- L'analisi preventiva, congiuntamente a SMS, dell'impatto operativo di cantieri di manutenzione straordinaria;
- La sensibilizzazione mediante attività di campo on job (attività condotta da Safety Observer e ispezioni di Airside Safety Joint Observation);
- Le attività di audit condotte sulle contracted activities dalla struttura di Compliance Monitoring – EASA Regulation.

L'attività di rimozione del FOD prevede l'utilizzo dei seguenti mezzi/attrezzature:

- spazzatrici aspiranti per uso aeroportuale dotate di barre magnetiche;
- spazzatrici soffianti;
- motocarri cassonati per la raccolta manuale degli oggetti rinvenuti sulle superfici interessate;
- strumenti quali il "Fod Boss" che consente l'analisi e la verifica del prodotto raccolto sulle infrastrutture.

Le attività vengono eseguite in modo tale da non pregiudicare la capacità di traffico e coerentemente con l'operatività aeroportuale.

Nell'esecuzione della procedura ogni singolo soggetto coinvolto deve, in coerenza con le attività da svolgere:

- prevenire la presenza di FOD sulle superfici aeroportuali;
- osservare le disposizioni di airside safety inerenti alla circolazione di piazzale e a quanto appreso in fase di formazione;
- verificare la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) previsti per lo



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 34 di 61

- svolgimento dell'attività e utilizzarli in modo appropriato;
- osservare scrupolosamente le disposizioni operative e le istruzioni ricevute;
- utilizzare correttamente i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro necessari per l'attività;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la propria e l'altrui sicurezza.

15.3.A.3 ISPEZIONI E PULIZIE PREVENTIVE – SU SEGNALAZIONE

La presente procedura si applica alla gestione e al controllo del FOD, e comprende le necessarie operazioni di ispezione e pulizia delle runway, taxiway e apron attraverso l'impiego di personale dedicato in turno 365 gg / H24, ai fini di rimuovere, contenere e smaltire tempestivamente il FOD.

AREA DI MANOVRA

I Verifiche preventive

L'area di manovra è soggetta ad ispezioni giornaliere periodiche, volte a rilevare ed eliminare l'eventuale presenza di FOD. L'ispezione viene effettuata con modalità secondo quanto descritto nel Cap. 9 MDA.

II Attività di pulizia

L'attività di pulizia viene effettuata:

- Preventivamente:** giornalmente, in occasione delle chiusure notturne/diurne di runway/taxiways, oppure in contatto radio sulle apron taxiways, con mezzo spazzatrice/soffiante.
- A seguito di segnalazione:** richiesta pervenuta al Airport Duty Manager da parte di piloti/operatori aeroportuali, Safety Observer. In questo caso l'Airport Duty Manager ne dà comunicazione a MCR, che ingaggia il caposquadra PAI per verifica e intervento con mezzo spazzatrice/soffiante.

In caso di ritrovamento di FOD straordinario non riconducibile alle normali operazioni aeronautiche, l'addetto MCR, informato dal caposquadra PAI, informa a sua volta il Safety Observer ai fini di condividere l'anomalia riscontrata e compila il GSR per le successive azioni nei tavoli tecnici competenti.

APRON

I Verifiche preventive degli stand al rilascio degli aeromobili

È responsabilità degli operatori di assistenza a terra (handler) accertarsi che, all'inizio e alla fine delle attività di assistenza all'aeromobile, la piazzola sia libera da FOD e, nel caso di accertata contaminazione, rimuovere l'oggetto identificato o comunicare al Gestore il necessario intervento della spazzatrice. La struttura di SEA SMS effettua monitoraggi mediante l'impiego dei Safety Observer. Qualora previsto attiva MCR per le azioni correttive del caso e emette GSR.

Nel caso di rinvenimento di FOD negli stand, deve essere applicata rispettivamente una delle



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 35 di 61

seguenti misure:

- Se prodotto dall'operatore aeroportuale, il personale PAI richiede all'agente rampa, di coordinare la rimozione dello stesso. Qualora l'operatore aeroportuale non eseguisse tale attività

II Attività di pulizia

L'attività di pulizia viene effettuata:

- Preventivamente:** giornalmente, con mezzo spazzatrice/soffiante, su stand, viabilità veicolare e taxiways di piazzale. il personale PAI esegue ispezioni a campione nel corso del turno di lavoro. I bidoni FOD presenti in apron (vedasi planimetria allegata) vengono regolarmente svuotati dal personale PAI, come da piano di manutenzione di cui al Cap. 11 MdA.
- A seguito di segnalazione:** richiesta pervenuta all'Airport Duty Manager da parte di piloti/operatori aeroportuali e dai Safety Observer. In questo caso l'Airport Duty Manager ne dà comunicazione a MCR, che ingaggia il caposquadra PAI.

In caso di ritrovamento di FOD straordinario non riconducibile alle normali operazioni aeronautiche, l'addetto MCR, informato dal caposquadra PAI, informa a sua volta i Safety Observer al fine di condividere l'anomalia riscontrata e compila il GSR per le successive azioni nei tavoli tecnici competenti.

15.3.A.4 ISPEZIONI E ATTIVITÀ DI PULIZIA AGGIUNTIVE

Ispezioni mirate, volte a rilevare ed eliminare l'eventuale presenza di FOD vengono eseguite, con le stesse modalità di cui al paragrafo 15.3.3, in caso di:

- Presenza di **cantieri** in area di movimento (modalità di attivazione secondo quanto descritto nel Cap. 13 MDA)
- Incidenti/inconvenienti** a mezzi/attrezzature/aeromobili in area di movimento.
A seguito di segnalazione pervenuta all'Airport Duty Manager da parte di piloti/operatori aeroportuali o dai Safety Observer. In questo caso l'Airport Duty Manager ne dà comunicazione a MCR, che ingaggia il caposquadra PAI.
- Sversamenti** a mezzi/attrezzature/aeromobili in area di movimento (modalità di attivazione secondo quanto descritto nel Cap. 15.2 MDA).
- Eventi meteo avversi: vento forte, temporali** (modalità di attivazione secondo quanto descritto nel Cap. 25 MDA).



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 36 di 61

15.3.A.5 CAMPIONATURA E ANALISI FOD

Le attività di campionatura ed analisi dei FOD sono gestite dal FOD Manager. L'ispezione e campionatura sono eseguite con le frequenze e i processi di seguito descritti:

- Quindicinale, la funzione PAI, congiuntamente con SMS, segue un programma ciclico che prevede la suddivisione del piazzale aeromobili in aree omogenee aventi estensione pari a circa 10.000 m². Tale attività prevede l'effettuazione di analisi, campionatura e classificazione mediante strumentazione manuale o con FOD BOSS "mezzo atto a trattenere eventuale FOD presente nelle aree campionate". Eventuali anomalie vengono registrate sul report dell'attività, il FOD Manager traccia e monitora il rilevamento di quanto ispezionato, riportando sul modulo "Ispezione FOD"; tale modulo verrà archiviato al fine di garantirne un'adeguata tracciabilità documentale.

Durante la fase operativa si procede come di seguito:

- ✓ raccogliendo tutti i materiali presenti sulla superficie ispezionata;
- ✓ riponendoli in singole buste suddividendoli per tipologia (es. brecciolino, carta, metallo, plastica, come da GM1 ADR.OPS.B.016(c));
- ✓ pesando su una bilancia il peso in grammi del materiale raccolto;

Durante la fase di back office si procede come di seguito:

- ✓ calcolando il livello di contaminazione dell'area con la seguente formula:
$$\text{livello di contaminazione} = \frac{\text{peso in gr. del materiale} \times 10.000 \text{ m}}{\text{n. mq di superficie ispezionata}}$$

(Il massimo valore accettabile del livello di contaminazione è pari a 200 gr./10.000 mq)
 - ✓ effettuando l'analisi statistica dei dati raccolti nel tempo;
 - ✓ individuando le probabili fonti.
- Mensile – la funzione PAI, congiuntamente con SMS, effettua l'apertura e lo svuotamento del contenuto di tutti i FOD BIN classificando ed analizzando quanto rilevato su apposito report. Il FOD Manager traccia e monitora il rilevamento di quanto ispezionato riportando sul modulo allegato "Controllo FOD BIN mensile". Tale modulo verrà archiviato al fine di garantire un'adeguata tracciabilità documentale.
 - Mensile, al fine di avere maggior coinvolgimento di operatori aeroportuali SMS, congiuntamente a PAI, Handler, AOCC e Comitato Utenti, per verificare lo stato di pulizia delle pavimentazioni effettua, secondo un calendario annuale reso noto e diffuso tramite il Safety Committee convocato sullo scalo, un'ispezione dedicata sull'area di manovra e su aree predefinite del piazzale aeromobili (ASJO - Airside Safety Joint Observation) redigendo apposito verbale a valle dell'incontro stesso, .



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 37 di 61

15.3.A.5.1 VERIFICA DEI DATI E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Tutte le risultanze delle attività di monitoraggio e di campionatura di cui al punto 15.3.A.5, unitamente alle attività condotte dai Safety Observer ed ai GSR , vengono analizzate da FOD Manager e SMS.

FOD Manager e SMS valutano, sulla base della specificità dei ritrovamenti e del livello di contaminazione rispetto il valore massimo accettabile, l'introduzione di misure correttive e/o di monitoraggio, atte a mitigare il fenomeno; le misure vengono registrate nella sezione dedicata degli allegati 4 e 5 del presente capitolo, e nei verbali redatti da SMS.

Nel dettaglio, SMS attraverso le quotidiane attività di monitoraggio poste in essere da Safety Service Office, viene costantemente verificata l'efficacia delle azioni di mitigazione implementate, al fine di intervenire sulle stesse laddove ritenuto necessario, al fine del miglioramento dei risultati in termini di Safety; di tali processi è prodotta documentazione ad evidenza delle attività svolte.

Le check-list e le segnalazioni compilate dal personale preposto, evidenzieranno eventuali criticità riscontrate nell'ambito FOD facendo emergere l'esigenza di un intervento mirato; la funzione Safety Services Office di scalo si occuperà quindi di esaminare e supervisionare tali attività al fine di mantenere costante attenzione, garantendo una reazione adeguata e tempestiva.

Ulteriore azione di monitoraggio sull'efficacia delle azioni poste in essere da SMS è svolta dalle attività di audit interne ed esterne condotte dalla struttura del CMM; a seguito delle osservazioni e/o rilievi scaturiti, la funzione SMS in collaborazione con le altre funzioni aziendali coinvolte propone idonee azioni correttive tese alla risoluzione delle problematiche riscontrate.

Nel dettaglio, FOD Manager e SMS al superamento del valore massimo accettabile del livello di contaminazione e/o sulla base della specificità dei ritrovamenti, introducono eventuali misure correttive e/o di monitoraggio atte a mitigare il fenomeno; le misure vengono registrate nella sezione dedicata degli allegati 4 e 5 del presente capitolo, e nei verbali redatti da SMS.

Tutte le misure correttive intraprese e le relative risultanze sono discusse ed esaminate in occasione del tavolo trimestrale FOD, convocato dal Fod Manager, con SMS ed Operations ai fini del Safety Performance Monitoring.

Tali incontri consentono inoltre di:

- analizzare le principali fonti di generazione del FOD, in termini di classificazione, localizzazione e tipologia dei ritrovamenti;
- valutare le eventuali azioni correttive da intraprendere e fornire un follow up su quelle già implementate valutandone l'efficacia;
- coinvolgere eventuali ulteriori stakeholder;
- valutare eventuali ulteriori attività di sensibilizzazione / formazione / audit.

Di tali incontri viene redatto apposito verbale a cura del FOD Manager che provvede alla diffusione (Maintenance, Operations, SMS, CMM) ed all'archiviazione dello stesso.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 38 di 61

15.3.A.5.2 PROMOTION

Con l'obiettivo di accrescere la cultura della Safety in ambito aeroportuale, nonché di rafforzare i concetti alla base della *just culture*, SEA, mensilmente in sede di Safety Committee, divulga le risultanze e le analisi del FOD Control Programme.

In aggiunta, SEA PAI congiuntamente con SMS organizza gli incontri ASJO (Airside Safety Joint Observation) con cadenza mensile. Durante tali incontri a cui sono invitati Handler, AOCC e Comitato Utenti, viene eseguita un'ispezione dedicata sull'area di manovra e altre aree predefinite del piazzale aeromobili per verificare lo stato delle pavimentazioni. Il calendario degli incontri ASJO è comunicato in sede di Safety Committee.

15.3.A.6 RIFERIMENTI

Reg. UE n. 139/2014 e s.m. e i.

Codice della Navigazione

D. Lgs. n. 81/2008: *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*

Ordinanza vigente di ENAC DA sull'accesso e circolazione di persone e mezzi nelle aree sterili

Regolamento di Scalo

Lettera di Operazioni: *All Weather Operations LVP SEA – ENAV* (allegata al Cap. 23 MdA)

Syllabus corso patenti, di cui al Cap. 3 MdA

Procedura Operativa: *Piano di Manutenzione delle pavimentazioni* (rif. Cap. 12 MdA)

Procedura Operativa: *Protezione delle piste durante le procedure per bassa visibilità* (rif. Cap. 23 MdA)

Procedura Operativa: *Modalità di accesso in area di movimento e/o manovra* (rif. Cap. 16 MdA).

MDA - Capitolo 30 "Comunicazioni"

MDA - Capitolo 32 "Procedure per il passaggio delle attività tra il personale dell'aeroporto"

15.3.A.7 RESPONSABILITÀ ED AZIONI

15.3.A.7.1 Pulizie delle aree di manovra (piste e taxiway)

N	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Attivazione pulizie delle aree di manovra	PAI	RICHIEDE, via radio, all'autista PAI l'inizio delle operazioni di pulizia preventiva delle infrastrutture di volo dell'area di manovra (piste e taxiway) in occasione delle chiusure diurne/notturne delle stesse.
2	Posizionamento in prossimità dell'area di manovra da pulire	PAI	SI POSIZIONA in zona di sicurezza con la spazzatrice/soffiante munita di radio con frequenza TWR in prossimità dell'area da pulire.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 39 di 61

3	Richiesta via radio a TWR per ottenere l'autorizzazione ad accedere all'area di manovra	PAI	<p>RICHIEDE via radio a TWR l'autorizzazione ad accedere all'area di manovra, comunicando secondo terminologia aeronautica:</p> <ul style="list-style-type: none">• posizione attualmente occupata• motivo dell'accesso• la zona che intende pulire• il percorso previsto per il raggiungimento della zona da ispezionare• il tempo previsto di occupazione dell'area.
4	Esecuzione della pulizia	PAI	<p>EFFETTUA le operazioni di pulizia dell'area interessata con l'ausilio della spazzatrice/soffiante.</p>
5	Comunicazione di fine intervento e di uscita dall'area di manovra	PAI	<p>LIBERA, al termine delle operazioni di pulizia, l'area di manovra.</p> <p>COMUNICA via radio a TWR l'avvenuta uscita dall'area di manovra e ne DICHIARA l'agibilità.</p>
6	Compilazione di Ground Safety Report	MCR	<p>Al termine dell'attività, qualora sia riscontrato FOD, COMPILA il GSR con tutte le indicazioni ricevute del personale di PAI per le successive azioni nei tavoli tecnici competenti.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 40 di 61

15.3.A.7.2 Pulizie a taxiway e piazzali (esterne all'area di manovra)

N.	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Pulizie delle taxiwayesterne all'area di manovra	PAI	ESEGUE le attività di pulizia utilizzando la spazzatrice, mantenendosi costantemente in contatto radio con TWR al fine di svolgere l'attività senza interferire con la movimentazione degli aa/mm.
2	Pulizie dei piazzali aeromobili e delleviabilità di servizio adiacenti	PAI	ESEGUE le attività di pulizia manuale sui piazzali aeromobili e sulle viabilità di servizio e, all'occorrenza, utilizzando la spazzatrice senza interferire con la movimentazione degli aa/mm né con le operazioni connesse allagestione operativa del volo (ad es.: carico/scarico, imbarco e sbarco passeggeri, rifornimento carburante).
3	Compilazione di Ground Safety Report	MCR	Al termine dell'attività, qualora sia riscontrato potenziale FOD straordinario non riconducibile alle normali operazioni aeronautiche, COMPILA il GSR con tutte le indicazioni ricevute del personale di PAI per le successive azioni.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 41 di 61

15.3.A.7.3 Pulizia effettuata a seguito di segnalazione di enti / operatori aeroportuali

Per il dettaglio della pulizia effettuata a seguito di segnalazione di enti aeroportuali concernenti l'area di manovra vedi il paragrafo n.15.3.7.1.

N.	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Ricevimento della richiesta di pulizia	Airport Duty Manager	COMUNICA via telefono a MCR il ricevimento della richiesta di pulizia proveniente da parte di enti / operatori aeroportuali indicando l'area di intervento.
2	Attivazione operazioni di pulizia	MCR	RICHIEDE via radio al personale PAI di eseguire un monitoraggio e se necessario di effettuare la pulizia dell'area segnalata.
3	Pulizia dell'area segnalata	PAI	ESEGUE la pulizia utilizzando la spazzatrice/soffiante, mantenendosi costantemente in contatto radio con TWR al fine di svolgere l'attività senza interferire con la movimentazione degli aa/mm. COMUNICA la fine dell'intervento a MCR, che ne tiene traccia su apposito registro.
4	Fine attività di pulizia	PAI	COMUNICA via radio a MCR l'ultimazione dell'attività di pulizia, fornendo le indicazioni dell'eventuale FOD rinvenuto, tipologia dello stesso, mezzi e risorse impiegati e DICHIARA l'agibilità dell'area.
5	Compilazione di Ground Safety Report	MCR	Al termine dell'attività, qualora sia riscontrato FOD, straordinario non riconducibile alle normali operazioni COMPILA il GSR con tutte le indicazioni ricevute del personale di PAI per le successive azioni nei tavoli tecnici competenti.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 42 di 61

15.3.A.7.4 Campionatura e analisi FOD

N.	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Inizio del monitoraggio	PAI	Congiuntamente con SMS, seguendo il programma ciclico RAGGIUNGE l'area omogenea del piazzale aeromobili oggetto di monitoraggio e previo coordinamento con MCR identifica l'area di superficie pari a 10.000 mq su cui effettua la campionatura. Da AVVIO alla campionatura manuale o mediante l'utilizzo del tappeto "FOD BOSS" trainato da apposito mezzo.
2	Fine del monitoraggio e campionatura del materiale raccolto	PAI	Al termine del monitoraggio, EFFETTUA la campionatura di quanto raccolto nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none">• raccogliendo tutti i materiali presenti sulla superficie ispezionata• riponendo in singole buste, suddividendoli per tipologia (es. brecciolino, carta, metallo, plastica, altro)• pesando su una bilancia i grammi del materiale raccolto COMPILA l'apposito report "Campionatura e analisi FOD".
3	Analisi del Materiale raccolto	FOD Manager	ANALIZZA i report dell'ispezione e calcola il livello di contaminazione dell'area con la seguente formula: <i>livello di contaminazione =</i> $\frac{(\text{peso in gr.}) \text{ del materiale} \times 10.000\text{mq}}{\text{n. mq di superficie ispezionata}}$



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 43 di 61

4	Raccolta dati e diffusione	FOD Manager	I dati derivanti da attività di campionatura vengono utilizzati quali base di discussione per identificare eventuali criticità in occasione del tavolo trimestrale FOD ed al fine di DEFINIRE azioni di mitigazione e/o IMPLENATARE nuove forme di monitoraggio
5	Compilazione di GSR	MCR	Al termine dell'attività di monitoraggio ed a seguito dell'attività di bonifica, COMPILA il GSR con tutte le indicazioni ricevute dal personale di PAI per le successive azioni nei tavoli tecnici competenti.

15.3.A.7.5 Campionatura mensile FOD BIN

N.	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Inizio del monitoraggio	PAI	Congiuntamente con SMS effettua l'apertura e lo svuotamento di tutti i FOD BIN.
2	Fine del monitoraggio e campionatura del materiale raccolto	PAI	Al termine del monitoraggio, EFFETTUA la campionatura di quanto raccolto: <ul style="list-style-type: none">- raccogliendo tutti i materiali presenti- riponendoli in singole buste suddividendoli per tipologia (es. brecciolino, carta, metallo, plastica, altro);- pesando su una bilancia i grammi del materiale raccolto. COMPILA apposito report "Controllo FOD BIN"
3	Raccolta, Analisi e diffusione dei dati	FOD Manager	I dati derivanti dalle attività di campionatura vengono utilizzati quale base di discussione per identificare eventuali criticità in occasione del tavolo trimestrale FOD ed al fine di DEFINIRE azioni di mitigazione e/o implementare nuove forme di monitoraggio.
4	Compilazione di GSR	MCR	Al termine dell'attività di monitoraggio ed a seguito dell'attività di bonifica, COMPILA il GSR con tutte le indicazioni ricevute dal personale di PAI per le successive azioni nei tavoli tecnici competenti.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 44 di 61

15.3.A.8 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Gli addetti di Maintenance coinvolti nel presente processo sono formati e qualificati in conformità quanto previsto dal Capitolo 3 - Allegati 1 e 2 MDA e relativi syllabi. Le attestazioni dei corsi formativi frequentati sono archiviate e conservate presso Training Shared Services SEA. Come previsto da AMC1 ADR.OPS.B.016 (b)(1) e relativa GM1 tutti gli operatori aeroportuali che accedono all'area di movimento devono essere formati in materia di FOD. In tal senso, SEA mette a disposizione uno specifico corso.

15.3.A.9 REGISTRAZIONI

Le attività relative agli interventi di pulizia effettuati nelle aree di manovra sono registrate da MCR suregistro operativo ed eventualmente su GSR inviato a SMS. Presso la funzione PAI vengono archiviati i moduli *Ispezione FOD* compilati e conservati per almeno 5anni, a disposizione degli enti preposti al controllo. I GSR eventualmente compilati a seguito delle ispezioni sono gestiti e archiviati dalla struttura di SMS.

I dati derivanti dalle attività di campionatura di cui ai punti 15.3.5.4 e 15.3.5.5 vengono trasmessi e condivisi con SMS ai fini del Safety Performance Monitoring. In occasione del tavolo trimestrale FOD tali dati sono utilizzati quali base di discussione per identificare eventuali criticità, definire azioni di mitigazione e/o implementare nuove forme di monitoraggio.

15.3.A.10 ALLEGATI

Le Schede relative alle ispezioni sono allegate alla Procedura Operativa: *Ispezioni di routine delle infrastrutture di volo* (di cui al Cap. 9 MDA – cui si rinvia).

4. Campionatura e analisi FOD
5. Controllo FOD BIN mensile
6. Contenitori FOD – Piazzale NORD
7. Contenitori FOD – Piazzale OVEST.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 45 di 61

15.3(B) OPERAZIONI IN CASO DI SVERSAMENTI DI CARBURANTI E OLII IN AREA DI MOVIMENTO

AMC1 ADR.OPS.C.005 c) - GM2 ADR.OPS.B.025 - GM1 ADR-DSN.E.360 - AMC1 ADR.OPS.C.005 c) – GM2 ADR.OPS.B.025 d) 5

15.3.B.1 SCOPO

La presente procedura definisce, in caso di sversamenti di carburanti e olii, le attività intraprese per effettuare la pulizia, la bonifica e il ripristino delle condizioni ottimali di operatività dell'area di movimento.

15.3.B.2 CAMPO D'APPLICAZIONE

La procedura si applica alle aree di movimento dello scalo in caso di sversamenti di carburanti e olii. In tali circostanze MCR provvede all'attivazione del personale di PAI e della società di service incaricata dal Gestore al fine di coordinare gli interventi di pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni di agibilità e sicurezza delle aree interessate.

In caso di piccolo sversamento vengono attivati solamente la società di service specializzata e il personale di PAI; in caso di grande sversamento in aggiunta sono allertati anche i Vigili del Fuoco, il cui intervento consiste in:

- assistenza, ai fini antincendio, fino al ripristino delle condizioni di normalità dell'area interessata dallo sversamento;
- supervisione delle operazioni di bonifica dell'area interessata. Tale attività viene eseguita dalla società esterna e coordinata da PAI, mediante la posa di un numero adeguato di pannelli oleo-assorbenti e/o dimateriale granulare forniti da SEA.

In orario notturno gli interventi di pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni di agibilità sono svolti dal personale di PAI.

Ogni singolo soggetto coinvolto nell'esecuzione della procedura deve, in coerenza con le attività da svolgere:

- rispettare le prescrizioni di airside safety
- verificare la dotazione dei previsti DPI per lo svolgimento dell'attività ed utilizzarli in modo appropriato
- osservare scrupolosamente le disposizioni operative e le istruzioni ricevute
- utilizzare correttamente i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro necessari per l'attività
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano compromettere la propria e l'altrui sicurezza.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 46 di 61

15.3.B.3 RIFERIMENTI

Reg. UE n. 139/2014 e s.m. e i.

Codice della Navigazione

D. Lgs. n. 152/06: *Norme in materia ambientale*

DM n. 120/2014: *Regolamento nazionale albo gestori ambientali*

DM n. 186/06: *Procedure semplificate recupero rifiuti*

DM 02/05/06: *Registri carico/scarico rifiuti, Registro imprese autorizzate alla gestione rifiuti*

D. Lgs. n. 81/2008: *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*

Regolamento di Scalo

Accordo Quadro SEA - Vigili del Fuoco

Syllabus corso patenti di cui al Cap. 3 del MdA

Procedura Operativa: *Procedure operative in caso di sversamenti di carburante avio o incendi in Apron.*

MDA - Capitolo 30 "Comunicazioni"

MDA - Capitolo 32 "Procedure per il passaggio delle attività tra il personale dell'aeroporto"

15.3.B.4 RESPONSABILITÀ ED AZIONI

15.3.B.4.1 PICCOLO SVERSAMENTO: sversamento di liquido inquinante ed infiammabile tale da coprire una superficie inferiore o uguale a circa 4 m.2 (cerchio di circa 2 m. di diametro).

N.	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Attivazione procedura SEA per sversamento in atto	Airport Duty Manager	RICEVE dal personale presente sul piazzale, dal responsabile della compagnia petrolifera interessata, o dal responsabile della CNA coinvolta la segnalazione di piccolo sversamento in atto. INFORMA, via telefono o via radio, MCR dello sversamento in atto, indicando con precisione l'area interessata.
2	Avvio fase di pulizia area interessata	MCR	RICHIEDE l'intervento del personale PAI, per le operazioni di verifica e successiva pulizia dell'area interessata. Solo in caso di necessità, ATTIVA il personale della società esterna incaricata per la pulizia e bonifica dell'area interessata (rif. fase 5 del successivo par. 2. MEDIO/GRANDE SVERSAMENTO). REGISTRA la chiamata su sistema telematico.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 47 di 61

3	Comunicazione dell'area pulizia interessata	PAI	<p>INFORMA via telefono o radio MCR delle modalità delle operazioni di pulizia effettuate nell'area interessata e sull'eventuale quantità di prodotti oleo-assorbenti utilizzati.</p> <p>SI ASSICURA che l'eventuale quota parte di rifiutisolidi e/o liquidi prodotti dal Gestore durante l'intervento sia convogliata direttamente dalla società esterna presso l'isola ecologica aeroportuale SEA.</p> <p>COMUNICA a MCR l'agibilità dell'area.</p>
4	Comunicazione di agibilità dell'area interessata	MCR	<p>INFORMA l'Airport Duty Manager della fine delle operazioni di pulizia dell'area interessata dallo sversamento.</p> <p>COMUNICA al Airport Duty Manager l'agibilità dell'area interessata dallo sversamento.</p> <p>COMPILA il Ground Safety Report, nel quale sono riportati i dati necessari per la consuntivazione dell'operazione e lo INVIA al Maintenance Manager, a PAI e a Environmental Operations Linate ed a SMS.</p> <p>SEGNALA l'evento sul Registro Operativo</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 48 di 61

15.3.B.4.2 SVERSAMENTO MEDIO/GRANDE: sversamento di liquido inquinante ed infiammabile di entità tale da coprire una superficie maggiorea circa 4 m.² (cerchio di circa 2 m. di diametro).

N.	FASE	SOGGETTO RESPONSABILE	AZIONE
1	Attivazione procedura SEA per sversamento in atto	Airport Duty Manager	<p>RICEVE dal personale presente sul piazzale, dal responsabile della compagnia petrolifera interessata odal responsabile della CNA coinvolta, la segnalazione di sversamento medio/grande in atto.</p> <p>RICHIEDE l'intervento dei Vigili del Fuoco.</p> <p>INFORMA via telefono o via radio MCR dell'esistenza di uno sversamento medio/grande in atto, indicando con precisione gli elementi in suo possesso e l'area interessata.</p> <p>COMUNICA via telefono a Environmental Operations tutti gli elementi in suo possesso relativi alla situazione per la gestione degli eventuali adempimenti e rapporti con gli enti di controllo esterni e degli interventi di ripristino ambientale.</p>
2	Attivazione personale di PAI	MCR	<p>RICHIEDE l'intervento del personale di PAI per un sopralluogo dell'area interessata.</p> <p>REGISTRA la chiamata su sistema telematico.</p>
3	Verifica consistenza dello sversamento medio/grande	PAI	<p>EFFETTUA un sopralluogo congiunto per verificare l'esatta entità dello sversamento.</p> <p>VERIFICA se lo sversamento interessa la rete di drenaggio delle acque meteoriche e nel caso AVVISA MCR per le successive azioni.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 49 di 61

4	Inibizione area interessata	MCR Airport Duty Manager	<p>COMUNICA al Airport Duty Manager l'inagibilità temporanea dell'area interessata dallo sversamento al fine di effettuare le necessarie operazioni di pulizia eripristino operativo.</p> <p>Nel caso in cui il liquido sversato rischi di interessare la falda acquifera, COMUNICA la segnalazione ad ACES per l'attivazione del dispositivo di interruzione dei fluidi leggeri.</p> <p>In caso di limitazione della capacità operativa aeroportuale, COMUNICA al Maintenance Manager, all'Operations Manager, a Public Affairs and External Communication, a ENAC DA e ad ENAV l'inagibilità temporanea dell'area interessata dallo sversamento, al fine di effettuare le necessarie operazioni di pulizia e di ripristino operativo.</p>
5	Avvio fase di pulizia area interessata	MCR e PAI Airport Duty Manager	<p>CONCORDANO le modalità operative per il ripristino dell'area interessata dallo sversamento.</p> <p>In caso di reale necessità, richiedono l'intervento della società esterna autorizzata ed attrezzata per le operazioni di pulizia e bonifica e per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi conseguenti dagli interventi effettuati.</p> <p><i>In caso di impossibilità a risolvere il fenomeno, ATTIVA i VVF.</i></p>
6	Comunicazione di fine pulizia area interessata	PAI	<p>INFORMA MCR via telefono o radio delle modalità delle operazioni di pulizia effettuate nell'area interessata e sull'eventuale quantità di prodotti oleo-assorbenti utilizzati.</p> <p>SI ASSICURA che l'eventuale quota parte di rifiuti solidi e/o liquidi prodotti dal Gestore aeroportuale durante l'intervento sia portata direttamente dalla società esterna presso l'isola ecologica SEA.</p> <p>COMUNICA a MCR, per quanto di propria competenza, l'agibilità dell'area.</p>



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 50 di 61

7	Comunicazione di agibilità area interessata	MCR Airport Duty Manager	<p>INFORMA l'Airport Duty Manager della fine delle operazioni di ripristino operativo dell'area interessata dallo sversamento.</p> <p>COMUNICA all'Airport Duty Manager l'agibilità dell'area interessata dallo sversamento.</p> <p>COMPILA il Ground Safety Report, nel quale sono riportati i dati necessari per la consuntivazione dell'operazione e lo INVIA al Maintenance Manager, a PAI, a Environmental Operations Linate e a SMS.</p> <p>COMUNICA il ripristino dell'agibilità dell'area interessata dallo sversamento, in caso di inibizione dell'area interessata e relativa riduzione della capacità operativa aeroportuale al Maintenance Manager, all'Operations Manager, ad ENAC DA e ad ENAV.</p>
---	--	--	---

Nel caso in cui lo sversamento - piccolo o medio/grande - interessi la rete di drenaggio delle acque meteoriche, PAI, tramite il Duty Manager attiva la società terza per le operazioni relative alle attività di ripristino operativo del sistema di drenaggio per il recupero degli inquinanti e dei rifiuti liquidi conseguenti agli interventi effettuati.

Lo stesso personale effettua, in stretta collaborazione con MCR e previo coordinamento con il personale PAI (per la predisposizione dell'area), le opportune verifiche sullo stato della rete e dei manufatti di drenaggio delle acque. Al termine delle operazioni informa il personale MCR della fine dell'intervento di propria competenza, comunicando l'agibilità dell'area.

15.3.B.5 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Gli addetti di MCR e di PAI coinvolti nel presente processo sono formati e qualificati in conformità a quanto previsto dal Capitolo 3 - Allegati 1 e 2 MDA e relativi syllabi.

Le attestazioni dei corsi formativi frequentati sono archiviate e conservate presso Training Shared Services SEA.

15.3.B.6 REGISTRAZIONI

I dati relativi agli sversamenti vengono riportati dal personale di MCR sull'apposito registro interventi giornalieri e archiviati presso MCR, dove rimangono custoditi a disposizione degli enti di controllo preposti per almeno 5 anni.

I dati riportati su GSR sono archiviati anche da SMS.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 51 di 61

15.4 MONITORAGGIO SUL RISPETTO DA PARTE DEL PERSONALE DELLE PROCEDURE DI SAFETY: SUPERVISIONE PIAZZALE AEROMOBILI

15.4.1 SCOPO

Lo scopo della seguente procedura è la definizione degli elementi indispensabili ai fini della gestione in sicurezza del piazzale e dei parcheggi. In particolare, si dettaglia il processo di supervisione delle piazzole aa/mm e delle aree dedicate alle attrezzature, effettuato da risorse di AOCC della Direzione Operations SEA.

15.4.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai processi di supervisione delle aree di stazionamento (inclusi loading- bridge e piazzole remote), tramite ispezione periodica o su chiamata da parte di personale di AOCC (Direzione Operations). Tale supervisione ha l'intento di assicurare il controllo del corretto posizionamento delle attrezzature degli handler e del Gestore aeroportuale negli spazi assegnati, l'accessibilità agli estintori mobili per il servizio antincendio (rif. AMC1 ADR.OR.C.040), la segnalazione all'Airport Duty Manager di eventuale presenza di FOD nelle piazzole di parcheggio aa/mm per le attivazioni di competenza (rif. procedura operativa di cui al Cap. 9.3 B MDA – Ispezioni su richiesta alle infrastrutture di volo).

Le ispezioni ed i controlli periodici vengono effettuati dal personale dell'AOCC, durante le attività operative quotidiane. Nell'esecuzione del processo il personale incaricato deve rispettare quanto previsto dalle prescrizioni di airside safety, di sicurezza e igiene del lavoro, richiamate in particolare nel paragrafo successivo *RIFERIMENTI*, nonché dalle disposizioni emesse da SEA (rif. Safety Bulletin ed eventuali comunicazioni di servizio).

Tali attività effettuate dal personale in turno vengono svolte utilizzando il medesimo applicativo elettronico in uso ai Safety Observer del Safety Management System. Pertanto, i dati relativi ai monitoraggi svolti sono utilizzati dalla funzione del Safety Manager per le elaborazioni delle valutazioni del rischio. Inoltre, analoghe attività di monitoraggio in airside sono svolte anche dallo staff di SMS – c.d. Safety Observer - come descritto nelle relative procedure SMS, contenute al punto 2.2.3 MDA (Manuale SMS). Per la supervisione di attività operative che possono impattare sulla safety aeronautica AOCC si può avvalere del supporto dei Safety Observer di SMS nel rispetto di quanto previsto nel Manuale SMS.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 52 di 61

15.4.3 RIFERIMENTI

Reg. UE n. 139/2014 e s.m. e i.

Codice della Navigazione

D. Lgs. n. 81/2008: *Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*

Ordinanza vigente della DA ENAC in materia di Accesso e circolazione di persone e mezzi in area sterile

Regolamento di Scalo

Lettera di Operazioni SEA – ENAV: *AWO - All Weather Operations (LVP)*, di cui all'all. al Cap. 23

MDA: Lettera di Operazioni SEA - ENAV: *Ordinato Movimento di aa/mm, Mezzi e Persone sui Piazzali* (all. Cap.14 MDA)

Syllabus corso patenti allegato al Cap. 3 del Mda

Procedura Operativa: *Supervisione piazzale aa/mm*

Cap. 2.2 MDA - Manuale SMS, nonché Cap. 2.3 MDA in materia di CMM Comunicazioni di servizio SEA / Programmi / Manuali di formazione e addestramento

PO 01 del Sistema di Qualità SEA

MDA - Capitolo 30 "Comunicazioni"

MDA - Capitolo 32 "Procedure per il passaggio delle attività tra il personale dell'aeroporto"



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 – Revisione 5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 09/07/2025
Pag. 53 di 61

15.4.4 RESPONSABILITÀ E AZIONI

15.4.4.1 Supervisione periodica delle piazzole aa/mm e delle aree di posizionamento attrezzature

1	Supervisione piazzale	Airport Specialist/Termin alOperator	<p>ESEGUE controlli verificando il corretto posizionamento di attrezzature e mezzi di rampa, nel rispetto della segnaletica presente.</p> <p>VERIFICA l'accessibilità degli estintori posizionati presso le aree di parcheggio aa/mm.</p> <p>ESEGUE il controllo dell'area interessata e ne DÀ evidenza con opportune segnalazioni, nel caso non siano rispettate le condizioni di sicurezza.</p> <p>MONITORA, nell'arco dell'intera giornata, il sedime aeroportuale in tutta l'area di movimento, servendosi di follow-me, in costante contatto con la Torre di Controllo e l'Airport Duty Manager in turno.</p> <p><i>Nel caso in cui si rilevasse una situazione potenzialmente rischiosa per il corretto svolgimento dell'operatività nell'area ispezionata e non fosse possibile identificare gli operatori coinvolti, si procederà a presidiare l'area fino al ripristino delle condizioni di sicurezza</i></p>
---	------------------------------	--------------------------------------	--



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione:5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 24/03/2023
Pag.56 di 61

2	Segnalazione anomalie	Airport Specialist/Terminal Operator Line Coordinator	SEGNALA al Line Coordinator le anomalie riscontrate nell'area di movimento COMPILANDO apposita check-list. ANALIZZA i rilievi effettuati dai Terminal Operator/ Airport Specialist, individuando gli operatori/enti da contattare per la risoluzione dell'anomalia. INVIA, se necessario, telex di richiamo a operatori / enti responsabili. In caso di avvistamento di avifauna o di ritrovamento carcasse, INOLTRE la check-list di rilevazione al responsabile in turno di Security Operations. INFORMA immediatamente l'Airport Duty Manager degli eventi che pregiudichino la sicurezza delle aree operative, incluso avvistamento di avifauna.
3	Segnalazione a ENAC DA	Airport Duty Manager	SEGNALA ad ENAC eventuali gravi anomalie di cui sia venuto a conoscenza.



MANUALE DI AEROPORTO LINATE

Edizione: 2 - Revisione:5
Codice: MA/LIN /RE139
Parte: E - Capitolo: 15
Data: 24/03/2023
Pag.56 di 61

15.4.4.2 Supervisione su chiamata delle piazzole aa/mm e delle aree di posizionamento attrezzature

1	Richiesta di ispezione	Airport Duty Manager	RICEVE da operatori / enti la segnalazione della presenza di attrezzature esterne alle aree assegnate, di estintori non utilizzabili e/o di altre anomalie che possano compromettere la regolare operatività in piazzale.
2	Attivazione squadra per l'ispezione	Line Coordinator	INVIA un Terminal Operator / Airport Specialist per l'ispezione dell'area interessata.
3	Ispezione area indicata	Airport Specialist/Terminal Operator	ESEGUE il controllo dell'area interessata e ne DÀ evidenza con opportune segnalazioni nel caso non siano rispettate le condizioni di sicurezza.
4	Segnalazione anomalie	Terminal Operator/ Line Coordinator	SEGNALA al Line Coordinator le anomalie riscontrate TRASMETTENDO apposita checklist compilata. ANALIZZA i rilievi effettuati dai Terminal Operator, individuando gli operatori/enti responsabili dell'anomalia. INVIA, se necessario, telex di richiamo a operatori /enti responsabili e check-list di monitoraggio al responsabile Security Operations in caso di bird-strike. INFORMA immediatamente l'Airport Duty Manager degli eventi che pregiudicano la sicurezza delle aree operative, affinché siano risolti.
5	Segnalazione ad ENAC DA	Airport Duty Manager	SEGNALA ad ENAC DA eventuali gravi anomalie di cui sia venuto a conoscenza (con emissione di Ground Safety Report).

	MANUALE DI AEROPORTO LINATE	Edizione: 2 - Revisione:5 Codice: MA/LIN /RE139 Parte: E - Capitolo: 15 Data: 09/07/2025
		Pag. 57 di 61

15.4.5 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Le risorse della Direzione Operations coinvolte nel presente processo sono formate e qualificate in conformità a quanto previsto dal Capitolo 3 - Allegati 1 e 2 MDA e relativi syllabi.

Le attestazioni dei corsi formativi frequentati sono archiviate e conservate presso Training Shared Services SEA.

15.4.6 REGISTRAZIONI

L'archiviazione delle check-list in formato telematico, quotidianamente compilate dall'Airport Specialist / Terminal Operator, è effettuata tramite apposito sistema informatico in dotazione all'AOCC, ove la relativa documentazione viene conservata per almeno 5 anni, a disposizione degli enti di controllo preposti.

Un sistema di raccolta delle segnalazioni riportate nelle check-list, anche tramite tablet, permette la rapida consultazione e consuntivazione delle anomalie riscontrate in ambito di monitoraggio del piazzale aa/mm, al fine di individuare, in accordo con SMS, eventuali azioni di mitigazione.

In caso di indisponibilità del sistema elettronico, le check-list sono compilate in formato cartaceo.

15.4.7 ALLEGATI

8. Check-List supervisione piazzale aa/mm (esempio di modulo in formato telematico cartaceo in caso di avaria del sistema).

	MANUALE DI AEROPORTO LINATE	Edizione: 2 - Revisione:5 Codice: MA/LIN /RE139 Parte: E - Capitolo: 15 Data: 09/07/2025
		Pag. 58 di 61

15.5 CONTROLLO DEI PEDONI

ADR.OPS.B.033 AMC1 ADR.OPS.B.033(a) – AMC1 ADR.OPS.B.033(b)

PREMESSA

La presenza di operatori in area di movimento o nelle altre aree operative è limitata alle sole persone i cui compiti richiedono l'accesso a tali aree.

A tal fine è attivo un sistema di controllo accessi e di verifica delle abilitazioni personali (tesserino), come disciplinato al Cap. 8 del presente Manuale.

L'accesso in airside di operatori non in possesso di tutti i requisiti/attestazioni richieste è consentito solo se scortati da personale addestrato e competente, in possesso di tutte le abilitazioni.

La presenza di passeggeri a piedi in piazzale è limitata alle sole circostanze di imbarco e sbarco dagli aeromobili verso bus e/o aerostazione.

15.5.1 SCOPO

La presente procedura definisce le azioni da intraprendere per garantire una movimentazione sicura e ordinate dei pedoni sul piazzale (operatori e passeggeri).

15.5.2 CAMPO D'APPLICAZIONE

In questo Capitolo viene regolamentato l'accesso a piedi in area di movimento, distinguendo le seguenti casistiche:

- Imbarco/sbarco a piedi dei passeggeri;
- Operatori aeroportuali che accedono al piazzale;
- Operatori aeroportuali che accedono all'area di manovra.

15.5.3 RIFERIMENTI

Reg. UE n. 139/2014 e s.m. e i.

Regolamento di Scalo (rif. Sezione 4: Il funzionamento dell'aeroporto – regole generali)

Lettera di Operazioni SEA-Enac: "Ordinato movimento di aa/mm, mezzi e persone sul piazzale (All al Cap 14 MDA)

MDA - Capitolo 8: "Modalità di accesso in area di movimento"

MDA - Capitolo 16: "Procedure per il controllo di veicoli operanti in area di manovra o in prossimità dell'area di movimento, incluse le regole di traffico, diritto di precedenza, limiti di velocità metodi di emissione dei permessi di guida e mezzi di applicazione"

IATA Ground Operations Manual 1.3.2 (a),(b) e 1.1.7.1 (i),(j)

MDA - Capitolo 30 "Comunicazioni"

MDA - Capitolo 32 "Procedure per il passaggio delle attività tra il personale dell'aeroporto"

15.5.4 IMBARCO/SBARCO PASSEGGIERI A PIEDI

In questa sezione sono riportate le norme che gli operatori di handling devono rispettare in merito al controllo dei passeggeri sul piazzale, nella loro movimentazione a piedi in fase di imbarco e

	MANUALE DI AEROPORTO LINATE	Edizione: 2 - Revisione:5 Codice: MA/LIN /RE139 Parte: E - Capitolo: 15 Data: 09/07/2025
		Pag. 59 di 61

sbarco dagli aeromobili.

15.5.4.1 Imbarco

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di pre-imbarco / imbarco dei passeggeri, l'handler garantisce la presenza di personale dedicato, adeguatamente qualificato nelle seguenti postazioni:

- Almeno un referente presso lo stand, al fine di:
 - verificare il posizionamento delle barriere mobili per inibire l'accidentale passaggio di passeggeri sotto l'ala del velivolo, vicino alle eliche (ove presenti), vicino ai motori, sotto i bocchettoni del carburante;
 - vigilare e controllare che le aree lungo il percorso previsto per i passeggeri, dall'uscita dall'aerostazione alla piazzola, siano prive di ostacoli;
- Almeno un referente presso l'uscita dall'aerostazione/torretta, al fine di:
 - verificare la chiusura dello sbarramento di indirizzo verso l'area di imbarco remoto;
 - aprire lo sbarramento di indirizzo verso l'area di imbarco dedicata;
 - predisporre i percorsi interni al terminal dal gate allo stand;

15.5.4.1.1 Avvio procedura di imbarco

Il personale dell'handler preposto alle operazioni deve, quindi:

- indirizzare i passeggeri all'interno dei percorsi, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e/o da barriere fisiche mobili, in modo che non interferiscano con il traffico veicolare, con le operazioni di assistenza a terra, né interferiscano con ali di aeromobili, winglet, wingtip, rotori, eliche, fuel vents, di aeromobili adiacenti;
- indirizzare i passeggeri all'interno dei percorsi, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e/o da barriere fisiche mobili, in modo che non interferiscano con gli equipaggiamenti presenti (cavi elettrici, condotti rifornimento carburante, condotte aria condizionata);
- assistere i passeggeri per tutto il percorso prestabilito;
- presidiare il camminamento pedonale dedicato;
- assicurare e vigilare affinché i passeggeri si attengano ordinatamente a quanto richiesto all'atto dell'imbarco (ad es. procedure per rifornimento con passeggeri a bordo, vedi para 15.2);
- assicurare che i passeggeri siano protetti da eventuali effetti di jet blast or downwash, durante la loro presenza sul piazzale;
- verificare che dopo la chiusura dell'imbarco al gate tutti i passeggeri abbiano raggiunto l'aeromobile;
- particolare attenzione deve inoltre essere posta da parte dell'handler, affinché non vengano abbandonati oggetti sulle aree di movimento da parte dei passeggeri.

15.5.4.1.2 Conclusione procedura di imbarco

Al termine delle operazioni, il personale dell'Handler ripristina la configurazione standard di utilizzo dello stand, chiudendo eventuali sbarramenti e riponendo le attrezzature/sbarramenti in modo che le stesse non possano rappresentare pericolo o fonte di FOD (es.: in caso di vento forte).

	MANUALE DI AEROPORTO LINATE	Edizione: 2 - Revisione:5 Codice: MA/LIN /RE139 Parte: E - Capitolo: 15 Data: 09/07/2025
		Pag. 60 di 61

15.5.4.2 Sbarco

Allo scopo di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di sbarco dei passeggeri, l'handler garantisce la presenza di personale dedicato, adeguatamente qualificato nei seguenti punti:

- Almeno un referente presso lo stand, al fine di:
 - verificare il posizionamento delle barriere mobili per inibire l'accidentale passaggio di passeggeri sotto l'ala del velivolo, vicino alle eliche (ove presenti), vicino ai motori, sotto i bocchettoni del carburante;
 - vigilare e controllare che le aree lungo il percorso previsto per i passeggeri, dall'aeromobile verso il mezzo interpista o verso l'aerostazione siano prive di ostacoli;
- Almeno un referente presso la porta dell'aerostazione/torretta, al fine di:
 - verificare la chiusura dello sbarramento di indirizzo verso l'area di imbarco remoto;
 - aprire lo sbarramento di indirizzo verso l'area di sbarco dedicata;
 - predisporre i percorsi interni al terminal dallo stand all'aerostazione;

15.5.4.2.1 Avvio procedura di sbarco

Il personale dell'handler preposto alle operazioni deve quindi:

- indirizzare i passeggeri all'interno dei percorsi, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e/o da barriere fisiche mobili, in modo che non interferiscano con il traffico veicolare, con le operazioni di assistenza a terra, né interferiscano con ali di aeromobili, winglet, wingtip, rotori, eliche, fuel vents, di aeromobili adiacenti;
- indirizzare i passeggeri all'interno dei percorsi, individuati dall'apposita segnaletica orizzontale e/o da barriere fisiche mobili, in modo che non interferiscano con gli equipaggiamenti presenti (cavi elettrici, condotti rifornimento carburante, condotte aria condizionata);
- assistere i passeggeri per tutto il percorso prestabilito;
- presidiare il camminamento pedonale dedicato;
- assicurare e vigilare affinché i passeggeri si attengano ordinatamente a quanto richiesto all'atto dell'imbarco (ad es.: procedure per rifornimento con passeggeri a bordo, vedi para 15.2);
- assicurare che i passeggeri siano protetti da eventuali effetti di jet blast or downwash, durante la loro presenza sul piazzale;
- verificare che dopo la chiusura dell'imbarco al gate tutti i passeggeri abbiano raggiunto l'aeromobile;
- particolare attenzione deve inoltre essere posta da parte dell'handler, affinché non vengano abbandonati oggetti sulle aree di movimento da parte dei passeggeri.

15.5.4.2.2 Conclusione procedura di sbarco

Al termine delle operazioni, il personale dell'handler ripristina la configurazione standard di utilizzo dello stand, chiudendo eventuali sbarramenti e riponendo le attrezzature/sbarramenti in modo che le stesse non possano rappresentare pericolo o fonte di FOD (es.: in caso di vento forte).

	MANUALE DI AEROPORTO LINATE	Edizione: 2 - Revisione:5 Codice: MA/LIN /RE139 Parte: E - Capitolo: 15 Data: 09/07/2025
		Pag. 61 di 61

15.5.4.2.3 Attività di controllo

SEA, attraverso i Safety Observer con controlli a campione, vigila affinché le procedure descritte in questo documento siano attuate correttamente; inoltre, attraverso le attività di verifica da parte dello staff CMM, controlla l'adeguata formazione del personale degli handler dedicato a tale attività. Qualora fossero riscontrate delle difformità nell'applicazione della procedura, SEA adotterà le misure di mitigazione del rischio che riterrà opportune.

15.5.5 FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Il personale dell'handler deve essere adeguatamente formato in materia di controllo dei pedoni, quando questi transitano in apron, secondo i contenuti della presente procedura. La specifica formazione deve essere documentabile e dovrà essere esibita su richiesta del Gestore in sede di audit da parte del Compliance Staff.

15.5.6 MOVIMENTAZIONE PERSONALE OPERANTE IN PIAZZALE

L'accesso di operatori a piedi in piazzale deve avvenire in conformità a quanto previsto nella sezione 4.6.1.1. del Regolamento di Scalo (Sicurezza e igiene del lavoro).

Sono presenti dei percorsi preferenziali riservati al personale che deve accedere al piazzale per raggiungere la propria postazione di lavoro.

15.5.7 MOVIMENTAZIONE PERSONALE OPERANTE IN AREA DI MANOVRA

Sullo scalo di Linate non è previsto in alcun modo l'ingresso di operatori aeroportuali in area di manovra sprovvisti di veicolo.

Se, in relazione all'intervento da effettuare, è necessario scendere dal veicolo una volta raggiunta l'area di manovra, l'operatore deve:

- attenersi alle modalità di guida ed accesso all'area di manovra, rif. Cap . 16 MdA;
- indossare i dispositivi DPI previsti;
- essere a conoscenza della geografia aeroportuale;
- mantenere un contatto bidirezionale via radio sull'apposita frequenza ENAV ATS (440.450 MHz), con le modalità indicate nel Cap. 30 MdA;
- poter essere contattato dal proprio responsabile.

15.5.8 ALLEGATI

9. Operazioni di Imbarco/Sbarco passeggeri a piedi (in fase di Contingency)